

# Testo 174 H temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis

**Kaina:****105.91 € (be PVM)****128.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**KOMPLEKTĄ SUDARO**

„Testo 174 H“ temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis, sieninis laikiklis, 2 x CR 2032 ličio baterijos, kalibravimo protokolas.

**PRODUKTO KODAS: 0572 6560**

## Testo 174 H temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis

Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklis „Testo 174 H“ leidžia stebėti ir registruoti temperatūros bei drėgmės pokyčius jautriose aplinkose. Šis prietaisas yra ypač naudingas archyvuose ar sandėliuojant metalines detales, kur svarbu palaikyti nustatytas sąlygas, kad būtų išvengta pelėsio ar korozijos. Prietaisas matuoja temperatūrą nuo -20 °C iki +70 °C ir drėgmę nuo 0 iki 100% RH, užtikrindamas tikslumą ir patikimumą.

**DUOMENŲ KAUPIKLIS „TESTO 174 H“:**

- Įmontuoti jutikliai tiksliai matuoja aplinkos temperatūrą ir drėgmę.
- Didelė atmintis leidžia išsaugoti iki 16 000 matavimo rodmenų.
- Aiškus ekranas rodo visus aktualius duomenis, įskaitant dabartines vertes, ribines reikšmes ir kitą svarbią informaciją.
- Naudojamas stebėti ir dokumentuoti pastatų klimatą, produktų laikymo bei transportavimo sąlygas.
- Palaikomos trys programinės įrangos versijos:

- „ComSoft Basic“ (nemokama) – greitam programavimui ir lengvai analizei.
- „ComSoft Professional“ (už papildomą mokestį) – išsamiai duomenų analizei.
- „ComSoft CFR 21 Part 11“ (už papildomą mokestį) – specialiems farmacijos sektoriaus reikalavimams.

#### **MATAVIMŲ TECHNINIAI PARAMETRAI:**

##### **Temperatūra (NTC jutiklis):**

- Matavimo diapazonas: nuo -20 °C iki +70 °C
- Tikslumas: ±0,5 °C (nuo -20 iki +70 °C)
- Rezoliucija: 0,1 °C

##### **Drėgmė:**

- Matavimo diapazonas: nuo 0 iki 100% RH
- Tikslumas: ±3% RH (nuo 2 iki 98% RH, +25 °C)
- Rezoliucija: 0,1% RH

#### **BENDRI TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Svoris: 34 g
- Matmenys: 60 x 38 x 18,5 mm
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +70 °C
- Produkto/korpuso medžiaga: plastikas
- Apsaugos klasė: IP20
- Kanalai: 2 vidiniai
- Matavimo dažnumas: nuo 1 min. iki 24 val.
- Baterijos tipas: 2 x 3 V mygtuko elementai (CR 2032)
- Baterijos veikimo laikas: apie 1 metai (15 min. matavimo ciklas, +25 °C)
- Atmintis: 16 000 matavimo rodmenų
- Laikymo temperatūra: nuo -40 °C iki +70 °C

---

Jei nesate tikri, koks duomenų kaupimo įrenginys jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [DUOMENŲ KAUPIMO ĮRENGINIAI](#).

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856