

USB tipo temperatūros, drėgmės, rasos taško duomenų kaupiklis EL-USB-RT

**Kaina:****88.97 € (be PVM)****107.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

USB tipo temperatūros, drėgmės, rasos taško duomenų kaupiklis "EL-USB-RT"

Į kompiuterį jungiamas duomenų kaupiklis skirtas matuoti temperatūrą, drėgmę bei apskaičiuoti rasos tašką. Duomenų registratorius veikia kartu su specialiai sukurta programine įranga (pastaba: veikia tik su 32-bit Windows operacinėmis sistemomis Windows XP, Windows 7 ir Vista).

Kompiuteryje galima stebėti realiu laiku besikeičiančius rezultatus, o duomenys įrašomi į failą, kuriame galima išsaugoti iki 7 dienų matavimo rezultatų. Praėjus šiam laikui senieji duomenys yra perrašomi naujais. Vartotojas bet kuriuo metu gali išsaugoti sukauptą duomenų failą į kietąjį diską.

Programinės įrangos pagalba galima patogiai atvaizduoti gautus matavimo duomenis grafiškai, spausdinti duomenis ar eksportuoti į kitas programas.

Programinė įranga leidžia konfiguruoti:

- Matavimo vienetus (°C, °F)
- Perspėjimo slenksčius
- El.pašto perspėjimai / duomenų rinkinių nustatymai
- Tekstinių pranešimų perspėjimo nustatymai
- Kompiuterio signalo nutildymas / įjungimas

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Temperatūros matavimo diapazonas nuo -20 iki +70°C
- Drėgmės matavimo diapazonas nuo 0 iki 100%RH
- Rasos taško indikacija per Windows programinę įrangą
- USB sąsaja
- Konfiguruojami perspėjimo slenksčiai temperatūrai ir drėgmės matavimams

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Temperatūros matavimas:
 - Diapazonas: nuo -20 iki +70 °C
 - Pakartojamumas: ± 0.3 °C
 - Tikslumas: ± 1.5 °C
 - Atsakymo laikas: maks. 30 sek.
- Drėgmės matavimas:
 - Diapazonas: nuo 0 iki 100 %RH
 - Pakartojamumas (trumpo laikotarpiu): ± 0.5 %RH
 - Tikslumas (diapazone 20-80%RH): ± 4.5 %RH
 - Atsakymo laikas: 5 sek.
 - Stabilumas ilgu laikotarpiu: 1 %RH / metai
- Rasos taškas:
 - Tikslumas (25°C, 40-100%RH): ± 2.5 °C
- Duomenų kaupimo dažnis: kas 1 sek.
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki +70 °C
- Matmenys: 77 x 18.6 x 10.6 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856