

# Vienkartinis temperatūros registratorius VZ88181

**Kaina:****28.97 € (be PVM)****35.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Vienkartinis temperatūros registratorius "VZ88181"

Vienkartinis temperatūros įrašymo registratorius su įmontuotu NTC jutikliu, greitam reakcijos laikui užtikrinti. Prietaisas skirtas įrašyti aplinkos temperatūrą jautrių temperatūros pokyčiams produktų (maisto, farmacijos, biotechnologijų ir kitiems) sandėliavimo ir transportavimo metu. Dėl savo kompaktiško dydžio gali būti patogiai patalpintas norimoje vietoje.

**Temperatūros matuoklis fiksuoja temperatūrą diapazone nuo -30 iki + 70 °C (paklaida: ± 0,5 °C).**

Matavimų rezultatai yra išsaugomi prietaiso atmintyje (8192 įrašų). Nustatymų parinkimas ir rezultatų peržiūra vykdoma prijungus prietaisą prie kompiuterio (papildoma įranga nėra reikalinga). Matavimo rezultatai, prijungus prietaisą prie kompiuterio, sugeneruojami PDF formatu ir pateikiami lentelėmis ir grafine išraiška.

Kiekvienas registratorius turi savo unikalų serijos numerį, taip pat yra galimybė įvesti vartotojo vardą ir apsaugoti slaptažodžiu.

### **PRIETAISO PRIVALUMAI**

- Platus matavimo diapazonas;
- Atmintis: 8192 įrašai;
- Nustatomas mėginių paėmimo laiko intervalas: nuo 30 sek. iki 120min;
- Galimybė nustatyti pavojingas ribas ir atidėti registratoriaus aktyvavimą;

- Perspėjimo signalas viršijus nustatytas matavimo ribas;
- Žalios ir raudonos spalvos LED indikatoriai, rodantys režimo tipą;
- "Žymėjimo" mygtukas - žymeklis skirtas įrašyti svarbius įvykius;
- Automatinis rezultatų generavimas į PDF formatą;
- Apsaugos lygis: IP65;
- Gamykloje sukalibruotas prietaisas;
- Kompaktiško dydžio, paprastai valdomas temperatūros matuoklis;
- Atitinka EN12830, FDA21 CFR 11 standartus.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklis: integruotas NTC jutiklis;
- Temperatūros matavimo diapazonas: -30 ~ +70°C;
- Darbinis aplinkos drėgnumas: < 80%RH;
- Matavimo vienetai: °C / °F;
- Rezoliucija: 0.1°C;
- Paklaida: ±0.5°C;
- Atmintis: 8192 įrašai;
- Pasirenkami matavimo intervalai: 30 sek; 5, 10, 30, 60, 90, 120 min.;
- Įspėjamojo signalo atidėjimas: 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 min.;
- Įspėjamojo signalo tipa: vienkartinis, santrauka, jokio signalo;
- LED indikatoriai: įrašyti, OK, žemas / aukštas lygis, senkanti baterija;
- Laikymo temperatūra: -20 ~ +50°C;
- Jungtis: USB;
- Operacinių sistemų palaikymas: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, MacOS, Linux;
- Maitinimas: 3.0VDC CR2032 tipo baterija (iš anksto įdiegta).

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856