

# Laboratorinė vakuuminė džiovinimo krosnelė Nade DZF-6123LC



## LABORATORINĖ VAKUUMINĖ DŽIOVINIMO KROSNELĖ NADE DZF-6123LC

Vakuuminė džiovinimo krosnelė specialiai sukurta karščiui jautrioms, lengvai suyrančioms ir lengvai oksiduojamoms medžiagoms džiovinti. Jos vidų galima užpildyti inertinėmis dujomis, ypač kai kurias medžiagas su sudėtingais komponentais galima greitai išdžiovinti, o tai labai plačiai naudojama farmacijos, elektronikos ir chemijos pramonėje. Krosnelę tinka naudoti medicinos, chemijos, plastikų, maisto produktų pramonėje. Tai pat galima naudoti gamybos įmonėse, maisto ir gėrimų gamyklose, ūkiuose, laboratorijose.

### PRIVALUMAI

- Skaitmeninio ekrano mikrokompiuterinis temperatūros reguliatorius su laiko nustatymo funkcija skirtas tiksliai ir patikimai temperatūros kontrolei
- Kubo formos veikimo kamera maksimaliai padidina efektyvųjį tūrį
- Grūdinto ir neperšaunamo dvisluoksnio stiklo durelės leidžia iš karto stebėti operacinėje kameroje esančius objektus
- Su reguliuojamu krosnelės durelių sandarumu ir vidiniu silikono gumos durelių sandarinimo žiedu, kurie užtikrina aukštą vakuumo laipsnį kameroje
- Kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno arba iš vielos tempimo plokštės, kad būtų užtikrintas ilgaamžis gaminio eksploatavimas
- Naudojant LC seriją, vakuumo laipsnis gali būti rodomas ir valdomas

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Įtampa: AC 220 V / 50 Hz
- Įvesties galia: 2000 W

- Temperatūros diapazonas: 10-250 °C
- Temperatūros skiriamoji geba: 0,1 °C
- Temperatūros svyravimai: ± 1 °C
- Pasiekiamas vakuumo laipsnis: < 133 Pa
- Darbinė aplinkos temperatūra: 5-40 °C
- Šildymo būdas: lentynose / aplinkui
- Vidiniai matmenys: 500 \* 500 \* 500 mm
- Išoriniai matmenys: 665 \* 670 \* 1400 mm
- Lentynos: 3 vnt. su nepriklausomu temperatūros reguliavimu
- Kameros medžiaga: nerūdijantis plienas (1Gr18Ni9Ti)
- Laiko intervalas: 1-9999 minutės
- Temperatūros skiriamoji geba: 0,1°C
- Temperatūros svyravimai: ± 1°C
- Pasiektas vakuumo laipsnis: <133Pa
- Darbinė aplinkos temperatūra: +5°C ~ 40°C
- Šildymo būdas: Lentynos / visur aplinkui
- Vidiniai matmenys (mm): 500 \* 500 \* 500
- Kontūro matmenys (mm): 665 \* 670 \* 1400
- Lentynos: 3 vnt. su nepriklausomu temperatūros reguliavimu
- Darbinės kameros medžiaga: Nerūdijančio plieno (1Gr18Ni9Ti)
- Laiko intervalas: 1-9999 minutės
- Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad visuose modeliuose įrengtas vakuuminis siurblys.

Galima pritaikyti įvairias vakuuminio džiovavimo krosnies specifikacijas.

Veikimo be apkrovos bandymo sąlygos: Aplinkos temperatūra 20°C, aplinkos drėgmė 50% RH.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856