

# Vakuuminė džiovinimo krosnelė Nade DZG-6050(D)



## VAKUUMINĖ DŽIOVINIMO KROSNELĖ NADE DZG-6050(D)

Skirta naudoti vaistų, cheminių medžiagų, plastikų, gamybos, maisto ir gėrimų pramonėje bei ūkiuose. Vakuuminės džiovinimo krosnelės šildytuvas sumontuotas tarp lentynų, todėl ši krosnelė pasižymi trumpu šildymo procesu ir greitai pakylančia temperatūra.

### PRIVALUMAI

- Kuboidinė kamera maksimaliai padidina efektyvią kubatūrą
- Stalinės vakuuminės džiovinimo krosnelės kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno. Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės plieninės plokštės, kurios paviršius apdorotas statišškai purškiamu plastikumu. Su dvisluoksniu grūdinto stiklo stebėjimo langu ir apšvietimu
- Temperatūros valdiklyje įdiegtas didelės spartos ir našumo procesoriaus valdymo lustas su labai jautriu, didelio tikslumo platinos varžos jutikliu, kuris turi fiksuotą programos valdymo funkciją: „Atnaujinti pagal pavojaus signalą“, „Uždaryti pagal pavojaus signalą“, „Dirbti pagal pavojaus signalą“. Laiko trukmė: 0-99 val.
- Temperatūros valdiklis turi jutiklio gedimo signalą, žemos ir aukštos temperatūros nuokrypio signalą, per aukštos temperatūros signalizaciją, parametrų atmintį, temperatūros ekrano taisymą, savidiagnostikos dinaminio valdymo technologiją
- Su reguliuojamu krosnelės durelių uždarymu. Uždaro tipo silikoninė tarpinė užtikrina aukštą vakuumo laipsnį krosnelėje
- Gali būti įdiegta nepriklausoma temperatūros ribojimo pavojaus signalizacijos sistema, kuri užtikrina eksperimentų vykdymo saugumą ir nelaimingų atsitikimų prevenciją
- Taip pat gali būti įrengta inertinių dujų sąsaja ir inertinių dujų srauto matuoklis
- D modeliai turi 10 segmentų temperatūros valdymo programas, realizuoja temperatūros pakopinės programos veikimą

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kameros tūris: 50 l
- Aplinkos sąlygos: temperatūra: nuo 5 °C iki 40 °C, didžiausia santykinė oro drėgmė: 80 %
- Maitinimas: AC 220 V, 50 Hz
- Temperatūros reguliavimo diapazonas: 10–250 °C
- Temperatūra: skiriamoji geba: ± 2 °C, esant 100 °C temperatūrai; svyravimai: ± 1 °C; valdiklis: PID mikroprocesorinis valdymas, jutiklinis tipas, skaitmeninis ekranas; jutiklis: PT100 (platininis aukso rezistorius PT100)
- Laikmatis: įjungimo laukimo laikas, išjungimo laukimo laikas (nuo 1 min. iki 99 val.)
- Medžiaga: viduje: 304 nerūdijantis plienas; išorėje: 08F (geležis 08F)
- Matmenys: vidiniai: 415 × 370 × 345 mm; išoriniai: 710 × 510 × 530 mm
- Vakuumo laipsnis: 60 Pa
- Šildymo būdas: aplinkinis šildymas
- Grynasis svoris: 71 kg
- Vartojimo galia: 1300 W
- Lentynos: 2 vnt.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856