

# Vertikalaus pūtimo džiovavimo krosnelė NADE 9070B

**Kaina:****1534.67 € (be PVM)****1856.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Vertikalaus pūtimo džiovavimo krosnelė NADE "9070B"

Džiovinimui, kietinimui, pastovios temperatūros testavimui, aukštos temperatūros sterilizacijai skirta džiovavimo krosnelė. Galima džiovinti platų medžiagų spektrą - nuo statybinių medžiagų iki medienos ir kitų daiktų.

**Tinka įvairioms pramonės įmonėms, laboratorijoms, mokslinių tyrimų centrams.**

Džiovinimo krosnelė turi funkciją, kuri leidžia atstatyti dėl energijos tiekimo nutrūkimo ar sisteminio gedimo prarastus duomenis.

**DŽIOVINIMO KROSNELĖS SAVYBĖS:**

- Džiovinimo krosnelės išorinė dalis pagaminta iš šaltai valcuotų plieno plokščių, vidinis rezervuaras pagamintas iš aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno. Krosnelės dizainas leidžia lengvai ir patogiai ją išvalyti.
- Yra įdiegta temperatūros valdymo sistema, leidžianti kontroliuoti temperatūrą, laiko ir temperatūros paviršio perspėjimo signalus.
- Racionali ortakių ir cirkuliacinė sistema lemia, kad krosnelėje išlaikoma tolygi temperatūra.
- Dideliame apšviestame valdymo ekrane ne tik matomos reikšmės, bet ir patogų valdyti bei keisti krosnelės nustatymus.
- Vartotojas gali reguliuoti norimą skaičiu lentynų krosnelės viduje, taip pat keisti lentynų aukštį

pagal savo poreikius.

- Krosnelė turi didelį ir platų stiklinį langą, pro kurį patogu stebėti krosnelės vidų. Krosnelės durys sukurtos taip, kad nebūtų šilumos nuotėkio.
- Temperatūros padidėjimas vienu laipsniu per vieną minutę.

#### **DŽIOVINIMO KROSNELĖS TECHNINIAI PARAMETRAI:**

- Tūris: 70L
- Darbinė aplinkos temperatūra: 5 ~ 30 ° C;
- Santykinė drėgmė: ≤80% RH;
- Ekranas: skaitmeninis;
- Įtampa: AC 220V 50Hz;
- Reguliuojamos temperatūros ribos: +10~200°C;
- Pastovios temperatūros svyravimo laipsnis: ±1°C;
- Temperatūros tikslumas: ±1°C esant 100°C;
- Temperatūros vienodumas: ±2°C esant 100°C;
- Nominali galia: 1240W;
- Bako dydis: 400 x 400 x 450 mm;
- Korpuso dydis: 550×550×800 mm;
- Svoris: 50 kg.

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856