Monitorius Eura VMA-08A5



Kaina:
187.89 € (be PVM)
227.35 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)
Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

Monitorius Eura VMA-08A5
VMA-08A5 - tai monitorius su 7,0 colių LCD spalvotu jutikliniu ekranu, skirtas įrengti naudotojo / nuomininko patalpose ir suderinamas su visais "Eura Pro CAT5" sistemos moduliais.
Monitoriaus charakteristikos:
- 7 colių TFT LCD spalvotas ekranas,
- aukšta vaizdo kokybė,
- laisvų rankų įranga
- jutiklinis ekranas,
- lietimui jautrūs, apšviesti funkciniai klavišai,
- piktogramų meniu lenkų kalba,
- 12 pasirenkamų gongų melodijų
- vienos išvesties palaikymas,
- domofonas.

Sistema "Eura Pro CAT5" yra idealus sprendimas gyvenamiesiems pastatams, kuriuose yra daug naudotojų, sukurtas pagal naujovišką technologiją. Ji leidžia įrengti vaizdo durų įėjimo sistemas iki 239 gyvenamųjų namų kvartaluose, kuriuose gali būti iki 512 naudotojų viename kvartale. Signalui perduoti daugiausia naudojamas CAT5 vytos poros kabelis, o sistemai maitinti reikia papildomo 2 laidų kabelio.
Pagrindiniai sistemos komponentai yra šie:
- lauko stotys (kasetės), įrengtos prie pagrindinių įėjimų į pastatus,
- gyvenamųjų namų viduje įrengti monitoriai, skirti garso ir vaizdo ryšiui su prie įėjimo esančiu asmeniu palaikyti,
- IP keitikliai,
- signalų skirstytuvai, įrengti atskirų pastatų aukštuose,
- maitinimo šaltiniai,
- kiti papildomi priedai.

Sistema "Eura Pro CAT5" suteikia galimybę naudotis ne tik tipinėmis funkcijomis, tokiomis kaip skambinimas, pokalbiai, stebėjimas, durų užrakto valdymas ir tinklo signalizacija. Taip pat galima naudotis įvairiomis pažangiomis funkcijomis, **pvz:**
- lifto valdymas,
- lankytojų vaizdų įrašymas į centrinę atmintį,
- valdymas su centriniu pultu (pvz., konsjeržo).
- kompiuterio arba portjero pultas kaip visos sistemos valdymo ir kontrolės centras.
- papildomų įrenginių, pavyzdžiui, apšvietimo ar lifto, valdymas.
Naudojant standartinį CAT5 tipo kabelį ir RJ45 jungtis, K5 sistema gerokai sumažina sunkumus, susijusius su kabelių tiesimu, sumažina signalų perdavimo klaidas ir trukdžius. Montuotojo darbas yra lengvesnis, greitesnis ir nereikalauja didelių išlaidų konkrečiam projektui. Dėl TCP/IP protokolo sistema yra stabilesnė, kai viename pastate yra daug nuomininkų.
Sistemos talpa ir funkcijos:
- Daugiausia 512 butų 1 bloke
- Ne daugiau kaip 8 lauko stotys viename kvartale
- Ne daugiau kaip 3 monitoriai viename gyvenamajame korpuse
- Ne daugiau kaip 239 blokai visame tinkle
- Ne daugiau kaip 14 centrinių pultų vienoje sistemoje (6 kompiuteriai + 8 durininkų pultai)
- Signalų paskirstymo funkcija, kai kiekvienam monitoriui priskiriamas atskiras ryšio kanalas; taip užtikrinama, kad bet koks vieno monitoriaus gedimas nesutrikdytų likusios sistemos veikimo.
- Sistema leidžia tinkle naudoti esamus CAT5 kabelius, nereikia atlikti jokių mūro darbų, todėl gerokai sumažėja įrengimo išlaidos.
- Sistemos atvirumas užtikrina ne tik greitą ir paprastą įdiegimą, bet ir lengvą atnaujinimą.
- Galimybė perduoti dideliu atstumu - sistema automatiškai išlygina ir sustiprina garso ir vaizdo signalus, todėl užtikrinamas didelis perdavimo efektyvumas net ir dideliais atstumais
- garso ir vaizdo signalai perduodami atskirai, todėl sistema atsparesnė galimiems trukdžiams
- Galima naudoti įvairias konfigūracijas, kad būtų patenkinti skirtingi reikalavimai, todėl sistema tampa efektyvesnė
- Galinga IP-AGENT programinė įranga sistemai valdyti
- Greitas ir patogus valdymas, programinė įranga aptinka tinkle nepasiekiamus įrenginius, atnaujinimus galima atlikti internetu per LAN.

TECHNINIAI PARAMETRAI
MONITORIUS

- Maitinimo įtampa: 18 ~ 24 V DC
- Vaizdo signalo parametrai: 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Jungiamųjų kabelių skaičius: Vytos poros
- Palaikomų išėjimų skaičius: 1
- Domofonas: taip
- Energijos suvartojimas (budėjimo / veikimo režimas): 1,5 W / 9 W
- Ekrano dydis: 7 coliai
- Ekrano tipas: spalvotas TFT-LCD
- Ekrano skiriamoji geba: 800 × 480 taškų
- Jutiklinis ekranas: taip
- Vidinė vaizdo atmintis: nėra
- Vaizdo įrašymo galimybė: nėra
- Kortelės lizdas (SD / micro SD): nėra
- Melodijų skaičius: 12
- Laisvų rankų įranga: taip
- Meniu kalba: lenkų
- Skaitmeninio rėmelio funkcija: ne
- Darbinės temperatūros diapazonas: +10ºC ~ +40ºC
- Matmenys (A x P x G): 125 x 225 x 25 mm
- Grynasis monitoriaus svoris: 560 g
- Relinių išėjimų skaičius: nėra

LOGISTIKOS DUOMENYS

- Pakuotės matmenys (A x P x G): 40 x 167 x 245 mm
- Bendrasis svoris: 650 g
- Pakuotės tipas: kartonas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856