

Elektromobilių įkrovimo stotelė Raption 22



Elektromobilių įkrovimo stotelė Raption 22

Specialiai sukurta naudoti įvairiose viešose vietose: prie prekybos centrų, oro uostose, degalinėse, automobilių stovėjimo aikštelėse ir kitur. Naujausia modulinės galios technologija užtikrina greitą įkrovimą ir didelę veikimo trukmę. 3G / GPRS / GSM komunikacija.

Modernus dizainas ir kompaktiški matmenys leidžia lengvai sumontuoti elektromobilių įkrovimo stotelę norimoje erdvėje. Papildomai, įkrovimo stotelės korpusą galima apipavidalinti norimu dizainu.

Šios serijos elektromobilių įkrovimo stotelės turi platų įvairių techninių parametrų modelių pasirinkimą, tad galime pasiūlyti sprendimą, atitinkantį individualų kliento poreikį. Komplektacijos variacijos apima jungčių skaičiaus pasirinkimą, skirtingą galią ir kitus techninius parametrus.

Mažesnis energijos suvartojimas

Pasiekiamas dėka ilgalaikio didelio efektyvumo lygio, atsirandančio dėl maitinimo modulių atjungimo, kai reikalaujama mažesnė įkrovimo galia.

Galimybė įkrauti du automobilius vienu metu

Elektromobilių įkrovimo stotelė leidžia įkrauti du elektromobilius vienu metu, taip

Įkrovimo jungties apsauga

Specialus įkrovimo jungties dizainas ir užrakto technologija užtikrina didesnę jungties ilgaamžiškumą.

Priekinės užrakinamos durys

Leidžia lengvai patekti į įkrovimo stotelės vidų greitesniam aptarnavimui. Dėka priekinių durų, įkrovimo stotelę galima montuoti šalia sienos.

8 colių jutiklinis ekranas

Ryškiai matomas dienos šviesoje, ekrane pateikiamos aiškios naudojimosi instrukcijos, įkrovimo statusas. Daugiakalbis meniu.

Prieinamumas neįgaliesiems

Elektromobilių įkrovimo stotelė sukurta laikantis tarptautinių standartų, todėl ja patogiai gali naudoti ir neįgalieji asmenys.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kintamosios srovės maitinimas	3P + N + PE
AC įtampa	400V AC +/- 10%
Galios koeficientas	>0,98
Efektyvumas	94% nominalios galios
Dažnis	50 / 60 Hz
Elektros srovės apsauga	pagrindinio jungiklio atjungimas
Viršįtampių apsauga	MCB
Saugumas	RCD 30 mA Tipas A
Tinklo ryšys	Ethernet 10/100 BaseTX
Sąsajos protokolas	OCPP 1.5 / 1.6 J
Atitikty	CE / Combo-2; (DIN 70121; ISO 15118); EN61851-1; EN61851-23; CHAdeMO sertifikatas
Korpuso apsaugos klasė	IP54 / IK10
Korpusas	nerūdijančio plieno
Darbinė temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Aplinkos temperatūra	nuo -40 °C iki +60 °C
Darbinė drėgmė	nuo 5 % iki 95 %
RFID sistema	ISO / IEC14443A / B; MIFARE Classic / DESFire EV1; ISO 18092 / ECMA-340; NFC 13.56MHz
Ekranas	8 colių jutiklinis ekranas
Galios ribojimo valdymas	DC ir AC kontrolė programine įranga
Indikatoriai	RGB spalvų indikatoriai
Aušinimo sistema	oro aušinimo ventiliatoriai
Triukšmo lygis	< 55 dBA
Matmenys	310 x 900 x 1700 mm

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856