Elektromobilių įkrovimo stotelė Raption 50



Elektromobilių įkrovimo stotelė Raption 50

Sukurta naudoti įvairiose viešose vietose: prie prekybos centrų, gyvenamųjų namų kvartaluose, oro uostose, automobilių stovėjimo aikštelėse, prie biuro pastatų. Naudoja modernią modulinės energijos technologiją, kuri užtikrina greitą įkrovimą. Inovatyvaus dizaino, tvirto korpuso, lengvai valdoma ir aptarnaujama elektromobilių įkrovimo stotelė.

Šios serijos elektromobilių įkrovimo stotelės turi platų įvairių techninių parametrų modelių pasirinkimą, tad galime pasiūlyti sprendimą, atitinkantį individualų kliento poreikį. Komplektacijos variacijos apima jungčių skaičiaus pasirinkimą, skirtingą galią ir kitus techninius parametrus.

Modulinė energijos technologija
Užtikrina labai didelę veikimo trukmę, nes esant maitinimo modulio gedimui, kiti moduliai toliau veikia.
8 colių jutiklinis ekranas
Ryškiai matomas dienos šviesoje, ekrane pateikiamos aiškios naudojimosi instrukcijos, įkrovimo statusas. Daugiakalbis meniu.
Modulinė architektūra
Suteikia galios mastelį (pavyzdžiui, nuo 25kW iki 50kW) ir siūlo lankstų sprendimą, kuris atitiktų dabartinius ir būsimus didėjančios baterijos poreikius.

Įkrovimo jungties apsauga
Specialus įkrovimo jungties dizainas ir užrakto technologija užtikrina didesnį jungties ilgaamžiškumą.
Priekinės užrakinamos durys
Leidžia lengvai patekti į įkrovimo stotelės vidų greitesniam aptarnavimui. Dėka priekinių durų, įkrovimo stotelę galima montuoti šalia sienos.
Apšvietimas
Įkrovimo stotelė turi apšvietimą, kuris palengvina įkrovimo procesą tamsių paros metu ar prastai apšviestose vietose.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kintamosios srovės maitinimas	3P + N + PE
Kintamosios srovės įtampa	400 V AC +/- 10%
Galios koeficientas	>0,98
Efektyvumas	95% nominalios galios
Dažnis	50 / 60 Hz
Elektros srovės apsauga	pagrindinio jungiklio atjungimas
Viršįtampių apsauga	MCB
Saugumas	RCD 30mA tipas A
Tinklo jungtis	Ethernet 10/100BaseTX
Sąsajos protokolas	OCPP 1.5 / 1.6 J
Atitiktys	CE / Combo-2; (DIN 70121; ISO15118); EN61851-1; EN61851-23; CHAdeMO
Apsaugos klasė	IP54 / IK10
Korpusas	nerūdijantis plienas
Darbinė temperatūra	nuo -30ºC iki +45ºC
Aplinkos temperatūra	nuo -40 ºC iki +60 ºC
Darbinė drėgmė	nuo 5 % iki 95 % (be kondensacijos)
RFID sistema	ISO / IEC14443A / B; MIFARE Classic / DESFire EV1; ISO 18092 / ECMA-340; NFC 13.56MHz
Ekranas	8 colių jutiklinis ekranas
Galios ribojimo valdymas	programine įranga
Indikatorius	RGB spalvų indikatorius
Triukšmo lygis	< 55 dBA
Aušinimo sistema	oro aušinimo ventiliatoriai
Matmenys	310 x 940 x 1800 mm

Svoris	235 kg

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856