

Elektromobilių įkrovimo stotelė Thunder Charger EKEC1-S-T2-3P-32A-DLB

**Kaina:****437.98 € (be PVM)****529.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ Thunder Charger EKEC1-S-T2-3P-32A-DLB

Thunder Charger EKEC1-S-T2-3P-32A-DLB – tai aukštos kokybės elektromobilių įkrovimo stotelė, tinkama tiek namų, tiek verslo aplinkai. Atspari dulkėms ir vandeniui (IP54), todėl gali būti saugiai eksploatuojama ir prižiūrima lauko sąlygomis.

Stotelė atitinka valstybės paramos reikalavimus, todėl gali būti įsigyjama su finansine parama fiziniams asmenims.

PRIVALUMAI

- Palaiko Type2 jungtį, tinkančią daugumai elektromobilių
- Atspari dulkėms ir vandeniui (IP54), todėl tinkama naudoti tiek viduje, tiek lauke
- Tinka valstybės paramai gauti, atitinka patvirtintus reikalavimus fiziniams asmenims
- Galima montuoti ant sienos arba specialaus stovo, užtikrinant lankstumą įrengimo vietoje
- Dinaminiam galios valdymui galima prijungti išmanų skaitiklį
- LCD ekranas suteikia patogią prieigą prie įkrovimo duomenų
- Natūralus vėsinimas, nereikia papildomos aušinimo sistemos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Thunder Charger EKEC1-S-T2-3P-32A-DLB
- Maksimali galia: 22 kW
- Maksimali srovė: 32A
- Maitinimo režimas: 3P+N+PE
- Veikimo įtampa: AC400V ± 10% 50Hz
- Išėjimo srovė: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 63A
- Išėjimo įtampa: AC400V ± 10% 50Hz
- Išėjimo galia: 22 kW / 43.5 kW
- Kabelio ilgis: -
- Kištuko / lizdo standartas: Amerikos ir Europos standartai, 1 tipo, 2 tipo
- Atsparumo klasė: IP54, IK08
- Komunikacijos funkcija (neprivaloma): 1 būdas RS485 (Modbus-RTU) / RS232
- Darbinė temperatūra: -40 °C iki +50 °C
- Drėgmės atsparumas: ≤ 85%
- Montavimo būdas: Nešiojamasis tipas / Sieninis tipas / Kolonos tipas
- Bendrieji matmenys: 357 × 245 × 123 mm
- Montavimo matmenys: 180 × 280 mm

PAPILDOMOS FUNKCIJOS (NEPRIVALOMOS)

- RCMU nuotėkio stebėjimo režimas (0-20mA / 0-200mA)
- Bekontaktė IC kortelė
- DLB srovės balanso režimas
- Prieigos prie srovės jutiklio režimas (DC+12V išėjimas 0-5V)

GARANTIJA

- Standartinė garantija - 2 metai
- Galimybė pratęsti garantiją:
 - +1 metai - 20 EUR
 - +2 metai - 30 EUR
 - +3 metai - 40 EUR

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856