

Elektromobilių įkrovimo stotelė Thunder Charger EKEC1-S-T2-3P-32A- OCPP, 22kW

**Kaina:****578.47 € (be PVM)****699.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ Thunder Charger EKEC1-S-T2-3P-32A- OCPP, 22kW

Thunder Charger EKEC1-S-T2-3P-32A-OCPP – tai galinga ir išmani 22 kW elektromobilių įkrovimo stotelė, tinkama tiek privatiems, tiek verslo vartotojams. Atspari dulkėms ir vandeniui (IP54), todėl gali būti saugiai naudojama tiek viduje, tiek lauke.

Stotelė atitinka ES paramos reikalavimus ir gali būti įsigyjama su finansine parama tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

PANAUDOJIMO GALIMYBĖS

- Namuose ir garažuose – patogiam elektromobilio įkrovimui kasdien
- Šalia biurų pastatų ir prekybos centrų – darbuotojų ir klientų elektromobiliams įkrauti
- Viešose automobilių stovėjimo aikštelėse ir daugiabučių kiemuose – užtikrinant lengvą prieigą gyventojams
- Viešbučiuose ir kaimo turizmo sodybose – pritraukiant elektromobilių vairuotojus

PRIVALUMAI

- Type2 įkrovimo lizdas, tinkantis daugeliui elektromobilių
- Galia iki 22 kW, užtikrinanti greitą įkrovimą
- Montavimo lankstumas – galima pakabinti ant sienos arba pastatyti ant stovo
- LED įkrovimo indikatorius, rodantis įkrovimo būseną
- RFID kortelių skaitytuvas, leidžiantis valdyti prieigą prie stotelės
- Dinaminis energijos valdymas, optimizuojantis elektros suvartojimą
- Prijungimas prie išorinių valdymo sistemų, naudojant OCPP 1.6
- Garantija 36 mėn

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Įkrovimo jungtis: Mode 3 Type 2, galia iki 22 kW
- Įėjimo galia: 1 arba 3 fazių, 400V/AC 50Hz, 32A
- Išėjimo galia (pasirinktinai): 3 fazių 400V/AC 32A – iki 22 kW; 1 fazė 230V/AC 32A – iki 7,4 kW
- Vartotojo sąsaja: 3 spalvų LED indikatoriai (žalia, mėlyna, raudona); stotelės valdymas naudojant RFID korteles; mobiliosios programėlės palaikymas
- Saugumo funkcijos: Trumpojo jungimo apsauga; apsauga nuo srovės nuotėkio; DC nuotėkio aptikimas; avarinio STOP mygtukas
- Atsparumo klasės: IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens); IK08 (atsparumas smūgiams)
- Ryšys (pasirinktinai): 4G, Wi-Fi, LAN
- Protokolas: OCPP 1.6
- Matmenys: 357 × 245 × 123 mm
- Montavimo matmenys: 180 × 280 mm
- Svoris: iki 4,1 kg
- Sertifikatai: CE

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856