

Elektromobilių įkrovimo stotelės Post eVolve Smart



Elektromobilių įkrovimo stotelės Post eVolve Smart

Pažangi elektromobilių įkrovimo stotelių serija, skirta naudoti įvairiose viešose vietose: prie parduotuvių, degalinėse, automobilių stovėjimo aikštelėse ir kitose viešose vietose. Inovatyvus dizaino, tvirto korpuso elektromobilių įkrovimo stotelė su lanksčiu vartotojų autentifikavimu.

Įkrovimo stotelė valdoma ir aptarnaujama itin paprastai.

Šios serijos elektromobilių įkrovimo stotelės turi platų įvairių techninių parametrų modelių pasirinkimą, tad galime pasiūlyti sprendimą, atitinkantį individualų kliento poreikį. Komplektacijos variacijos apima jungčių skaičiaus pasirinkimą, skirtingą galią ir kitus techninius parametrus.

Bevielio ryšio komunikacija (Ethernet / 3G / GPRS / GSM)

Gali būti prijungtas prie centrinės valdymo sistemos (OCPP būdu) bei valdyti naudotojus, atsiskaitymą, atlikti nuotolinę klaidų diagnostiką ir kitas funkcijas.

Apkrovimo valdymas

Leidžia sumažinti kaštus, kada kraunami du elektromobiliai net jei įkroviklis negauna didžiausios galios.

Priekinės užrakinamos durelės

Leidžia greitai ir patogiai pasiekti įkrovimo stotelės vidų, kuris lemia greitesnį įdiegimą ir aptarnavimą.

Tvirtas korpusas

Korpusas pagamintas iš aliuminio ir ABS plastiko. Atsparus mechaniniams pažeidimams ir atšiaurioms oro sąlygoms.

Sertifikuotas skaitiklis

Įkrovimo stotelės skaitiklis atitinka aukščiausius reikalavimus.

Apšviečiamas ekranas

Įkrovimo instrukcijos ir statusai rodomi apšviečiamame ekrane. Taip palengvinamas naudojimas įkrovimo stotele.

Lankstus naudotojo autentifikavimas

Esant poreikiui galima naudoti vartotojo autentifikavimą arba išjungti šią funkciją.

Prieinamumas neįgaliesiems

Elektromobilių įkrovimo stotelė sukurta laikantis tarptautinių standartų, todėl ja patogiai gali naudoti ir neįgalieji asmenys.

Apsauga nuo elektros iškvovos

Įgyvendintos visos reikalingos priemonės, kad būtų išvengta pavojaus žmogaus sveikatai.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Tinklo ryšys	10 / 100BaseTX (TCP-IP)
Sąsajos protokolas	OCPP 1.5 / 1.6 J
Korpuso apsaugos klasė	IP54 / IK10
Korpusas pagamintas iš	aliuminio ir ABS plastiko
Korpuso durų užraktas	raktas
Darbinė temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Aplinkos temperatūra	nuo -40 °C iki +60 °C
Darbinė drėgmė	nuo 5 % iki 95 % (be kondensacijos)
Indikatorius	RGB spalvų indikatorius
Ekranas	LCD, daugiakalbis
Galios ribojimo valdymas	3 režimų PWM kontrolė pagal ISO/IEC 61851-1
RFID skaitytuvas	ISO / IEC14443A / B; MIFARE Classic/DESFire EV1; ISO 18092 / ECMA-340; NFC 13.56MHz
Viršytos srovės apsauga	MCB (curve C)
Matmenys	450 x 290 x 1550 mm
Svoris	55 kg

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856