

Dvikryptis imtuvas HÖRMANN ESE 868-BS

**Kaina:****120.70 € (be PVM)****146.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hormann garažo vartų automatika

Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus išibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

HÖRMANN**DVIKRYPTIS IMTUVAS HÖRMANN ESE 868-BS**

Hörmann ESE 868-BS - tai 5 kanalų dvikryptis radijo imtuvas, skirtas vartų pavaroms su BiSecur technologija. Jis leidžia ne tik valdyti vartus nuotoliniu būdu, bet ir realiu laiku gauti informaciją apie jų būseną - ar jie atidaryti, ar uždaryti.

Imtuvas palaiko iki 5 funkcijų, įskaitant impulsinį valdymą, kryptinį atidarymo/uždarymo valdymą, dalinį atidarymą, apšvietimo valdymą ir statuso grįžtamąją informaciją. Dėl 868 MHz BiSecur ryšio technologijos užtikrinamas saugus, patikimas ir stabilus ryšys net sudėtingomis sąlygomis.

SVARBU! Imtuvas tinka tik HÖRMANN pavaroms su HCP1-BUS jungtimi (nuo 2013 m. rugpjūčio gamybos), ir neveikia su senesnėmis sistemomis ar kitų gamintojų įranga. Serijos 4 ir Liftronic II pavaroms reikalinga papildoma HAP1 adapterinė plokštė.

PRIVALUMAI

- Vartų būsenos patikra tiesiai iš pultelio

- Galimybė valdyti konkrečias funkcijas (pvz., tik atidaryti arba tik uždaryti)
- Saugi 128 bitų šifravimo sistema
- Tinka įvairiems BiSecur siūstuvams ir impulsų davikliams
- Kompaktiškas ir lengvai montuojamas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Dažnis: 868,3 MHz (BiSecur)
- Maitinimas: 24 V DC
- Funkcijos: Impulsas, kryptiniai valdymo režimai, šviesa, dalinis atidarymas, statuso patikra
- Jungtis: 6 kontaktų sisteminis kištukas (0,5 m kabelis)
- Apsaugos klasė: Tik naudoti sausose patalpose
- Darbo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Matmenys (P x A x G): 135 × 30 × 32 mm
- Suderinamumas: RotaMatic (nuo indeks G), LineaMatic (nuo indeks E), SupraMatic 3 (nuo indeks C)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856