

# Garažo vartų automatika BFT BOTTICELLI 600N 24V



## BFT garažo vartų automatika

BFT garažo vartų automatika sukurta naudoti industrinėse, komercinėse aplinkose bei gyvenamuosiuose objektuose. Garažo vartų pavaros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, išmanumu, tvirta konstrukcija. Valdymo bloko mikroprocesorių technologija leidžia garažo vartų automatiką naudoti intensyviai, o kartu yra užtikrinamas maksimalus patikimumas net ir bėgant laikui. BFT garažo vartų automatika pagaminta Italijoje.



## BFT garažo vartų automatika BOTTICELLI 600N 24V

Elektromechaninė 24V garažo vartų automatika skirta vartams iki 60 kg svorio ir 10 m<sup>2</sup> ploto. Tinka intensyviai naudojimui, maksimalus vartų atidarymo greitis 5 m/min. Garažo vartų automatika turi platų įvairaus ilgio bėgelių pasirinkimą, todėl šią sistemą galima montuoti bet kokio tipo garažams.

### GARAŽO VARTŲ PAVAROS PRIVALUMAI

- Integruotas valdymo blokas su automatiniu mokymusi apie vartų atidarymo ir uždarymo jėgą
- Saugi ir patikima garažo vartų automatika
- Itin tvirtas plieninis bėgelis, į kurio vidų susideda visi kabeliai (jų nesimato išorėje)
- Valdymo bloke integruotas radio imtuvas darbui su MITTO nuotoliniais valdymo pulteliais
- Judėjimo kontrolės sistema leidžia mikroprocesoriui bet kuriuo metu žinoti tikslią garažo vartų padėtį bei greitį, taip užtikrinant visišką judėjimo tobulumą
- Kliūčių aptikimas ir garažo vartų sustabdymas
- Kodavimo įrenginys ir judėjimo kontrolės sistema yra kombinuojami kaip vienas operatorius
- Garažo vartų pavara turi sulėtėjimo funkciją

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Garažo vartų automatika skirta vartams: iki 60 kg svorio ir 10 m<sup>2</sup>
- Naudojimo intensyvumas: intensyvus

- Vartų atidarymo greitis: 5 m/min
- Nominali įtampa: 24V
- Galingumas: 150 W
- Galinio jungiklio tipas: enkoderis + mechaninis sustabdymas atidarymui
- Poveikio reakcija: D-track
- Sulėtėjimas: yra
- Užraktas: mechaninis
- Avarinis atrakinimas: laidas arba plieno kabelis
- Radio imtuvo dažnis: 433.92MHz
- Triukšmo lygis: <70dBA
- Darbinė temperatūra: nuo -15 iki 60 °C
- Apsaugos klasė: Ipx0

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856