

Garažo vartų automatika BFT PEGASO

**Kaina:****574.38 € (be PVM)****695.00 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BFT garažo vartų automatika

BFT garažo vartų automatika sukurta naudoti industrinėse, komercinėse aplinkose bei gyvenamuosiuose objektuose. Garažo vartų pavaros pasižymi puikiais darbinėmis savybėmis, išmanumu, tvirta konstrukcija. Valdymo bloko mikroprocesorių technologija leidžia garažo vartų automatiką naudoti intensyviai, o kartu yra užtikrinamas maksimalus patikimumas net ir bėgant laikui. BFT garažo vartų automatika pagaminta Italijoje.

BFT garažo vartų automatika PEGASO

Automatinė elektromechaninė garažo vartų automatika skirta pramoniniam naudojimui. Maksimalus rekomenduojamas garažo vartų plotas 45 m². Ši pakeliamų garažo vartų automatika sukurta intensyviu naudojimui. Nominali įtampa: 400 V. Maksimalus vartų atidarymo greitis 24 apsukos per min. Maksimalus sukimo momentas 100 Nm.

Tvirta mechaninė konstrukcija ir valdymo bloko mikroprocesorių technologija leidžia šią garažo vartų automatiką naudoti intensyviai, o kartu yra užtikrinamas maksimalus patikimumas net ir bėgant laikui. Ribinis jungiklis, pagrįstas absoliutaus kodavimo technologija, kuri užtikrina maksimalų patikimumą ir stabdymo tikslumą.

Tai saugi ir patikima pramoninių garažo vartų automatika.

Šios serijos garažo vartų automatikos modelių palyginimas

	Garažo vartų automatika Pegaso KE AUTO	Garažo vartų automatika Pegaso E AUTO
Maksimalus vartų plotas	45 m ²	45 m ²
Maksimalus sukimo momentas	100 nm	100 nm
Atidarymo greitis	24 aps/min	24 aps/min
Galinių išjungėjų tipas	absoliutus enkoderis	absoliutus enkoderis
Maksimalus galingumas	980 W	980 W
Naudojimo intensyvumas	Intensyvus	Intensyvus
Pavaros įtampa	400 V	400 V
Užraktas	mechaninis	mechaninis
Avarinis atrakinimas	grandinės atleidimas	dviguba grandinė
Veleno skersmuo	25.4 mm	25.4 mm
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki 50 °C	nuo -10 iki 50 °C
Apsaugos klasė	IP54	IP55

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856