

Garažo vartų automatika BFT TIZIANO B GDA 260 S01



Kaina:

198.97 € (be PVM)

240.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)



BFT garažo vartų automatika

BFT garažo vartų automatika sukurta naudoti industrinėse, komercinėse aplinkose bei gyvenamuosiuose objektuose. Garažo vartų pavaros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, išmanumu, tvirta konstrukcija. Valdymo bloko mikroprocesorių technologija leidžia garažo vartų automatiką naudoti intensyviai, o kartu yra užtikrinamas maksimalus patikimumas net ir bėgant laikui. BFT garažo vartų automatika pagaminta Italijoje.

Buitinių garažo vartų automatika BFT TIZIANO B GDA 260 S01

BFT būtinių garažo vartų automatika skirta garažo vartams iki 10 m² ir iki 60 kg svorio, pusiau intensyviam naudojimui. Maksimalus atidarymo greitis 6.6 m/min. Vos 13 cm storio, ši garažo vartų automatika yra viena kompaktiškiausių rinkoje.

Valdymo bloke integruotas radio imtuvas gali įsiminti iki 10 MITTO arba KLEIO nuotolinių valdymo pultelių ir/arba bevielių valdymo sistemų, tokį kaip RB, MIMEPAD, T-BOX.

BFT GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKOS PRIVALUMAI

Išsilaužimo blokavimo sistema - išskirtinė bėgelių sistema leidžia garažo vartus užrakinti uždarote padėtyje net po avarinio rankinio uždarymo.

Protinga "D-TRACK" judėjimo kontrolės sistema leidžia mikroprocesoriui bet kuriuo metu žinoti tikslią garažo vartų padėti bei greitį, taip užtikrinant visišką judėjimo tobulumą. Taip garantuojama saugi ir patikima kliūčių prevencijos sistema. Garažo vartų automatika taip pat prisitaiko prie esamų oro sąlygų bei durų nusidėvėjimo.

Kodavimo įrenginys ir judėjimo kontrolės sistema yra kombinuojami kaip vienas operatorius. Sistemos technologinis lygis ir patikimumas leido pašalinti išorinius stabdžius, tuo pačiu užtikrinant maksimalų durų stabdymą ir padėties nustatymo tikslumą.

Preciziška, saugi ir patikima BFT garažo vartų automatika užtikrina optimalų veikimą, tikslų garažo vartų atidarymo ir uždarymo sulėtėjimą.

GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKOS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Garažo vartų automatika skirta vartams: iki 60 kg svorio ir iki 10 m² ploto
- Maksimalus vartų atidarymo greitis: 6.6 m/min
- Galinių išjungėjų tipas: kodavimo įrenginys
- Nominali įtampa: 24V
- Maksimalus galingumas: 100 W
- Poveikio reakcija: D-track
- Sulėtėjimas: yra
- U-Link: néra
- Užraktas: mechaninis
- Avarinis atblokavimas: laidas arba plieno kabelis
- Nadojimo intensyvumas: pusiau intensyvus
- Integravoto kintamo kodo radio imtuvo dažnis: 433.92MHz
- Triukšmo lygis: <70dBA
- Apsaugos lygis: Ipx0
- Darbinė temperatūra: nuo -20 iki 60 °C

APIE MUS

Tiekame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninę aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856