

Garažo vartų automatika QUIKO SYNCRO QK-S110

**Kaina:****305.99 € (be PVM)****370.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKA QUIKO SYNCRO QK-S110

Modernaus dizaino Syncro komplektas buvo sukurtas bet kokio tipo garažo vartams automatizuoti. Garažo vartų variklio išleidžiama galia gali būti naudojama vidutinių matmenų vartams. Automatinio uždarymo funkcija (kurią galima įjungti arba neįjungti pagal naudotojo pageidavimą) pašalina galimybę, kad vartai liks atidaryti, jei pamiršite juos uždaryti.

Be to, rankiniu būdu galima atidaryti ir uždaryti vartus dingus elektrai. Įmontuota apsauginė sankaba nuo suspaudimo. Garažo vartų automatikos sistemą sudaro krumpliaratinis variklis su montavimo laikikliais, valdymo plokštė su 433,92 MHz imtuvu ir antena bei 4 kanalų siųstuvai. Taip pat gali būti sumontuota svyruojanti svirtis, kuri reikalinga garažo vartų automatizacijai su pakeliamais vartais.

Komplekte yra: variklis su valdymo plokšte ir radijo imtuvu bei antena, 3 m grandine valdomas bėgis, tvirtinimo laikikliai, ribinių jungiklių sistema, atrakinimo sistema, nuotolinio valdymo pultas (4 kanalų)

PRIVALUMAI

- Šuolaikiškas dizainas
- Tinka bet kokio tipo garažo vartams automatizuoti
- Svyruojanti svirtis skirta pakeliamos durims
- Lengvas ir greitas nustatymas

- Greitas ir lengvas montavimas
- Automatinio uždarymo funkcija (kurią galima įjungti arba išjungti pagal vartotojo norą)
- Integruota apsauginė sankaba nuo suspaudimo
- Dingus elektrai, galima atidaryti ir uždaryti rankiniu būdu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimalaus aukščio vartų atsvara: 3000 mm
- Maksimalaus aukščio segmentiniai vartai: 2700 mm
- Maksimalus vartų plotis: 4500 mm
- Maitinimas: 230 V AC
- Variklio maitinimo šaltinis: 24 V DC
- Variklio galia: 100 W
- Variklio apsučių skaičius: 220
- Avarinis išleidimas: mechaninis vidinis-išorinis
- Darbinė temperatūra: -20 °C / +55 °C
- Svoris: 4 kg
- Apsaugos klasė: IP 30
- Atidarymo laikas: 22 sek.
- Traukos jėga: 1100 N
- Variklio srovės įėjimas: 1,2 A



[Brošiūra SYNCRO](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856