

Garažo vartų automatika SOMMER S9080 Pro+



Kaina:

283.43 € (be PVM)

342.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!

(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Sommer garažo vartų automatika

SOMMER garažo vartų pavaros pasižymi išmaniu darbu, saugumo savybėmis, lanksčiu pritaikymu individualiems poreikiams. SOMMER - tai vienas pirmaujančiu gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimą, aukštostos kokybės garažo vartų automatiką. Savo klientams galime pasiūlyti platų SOMMER garažo vartų pavarų pasirinkimą įvairaus dydžio pakeliamiems garažo vartams. SOMMER garažo vartų automatika pagaminta Vokietijoje.

Garažo vartų automatika SOMMER S9080 Pro+

SOMMER garažo vartų automatika skirta vartams iki 6000 mm pločio ir 2750 mm aukščio. Tvirta ir ilgaamžė garažo vartų automatika, tinkta bet kokio tipo garažo vartams. Inovatyvi, kadangi prie šios automatikos galima prijungti daug skirtingų priedų, išplečiančių funkcionalumą.

Dar vienas SOMMER garažo vartų automatikos išskirtinumas – atskiras valdymo bloko korpusas, kurį galima montuoti trimis būdais (priekyje ant sienos, gale ant sienos arba ant lubų). Taip suteikiama daugiau patogumo ir lankstumo.

Garažo vartų pavara pagaminta Vokietijoje.



SOMMER garažo vartų automatikos komplektą sudaro

800N kėlimo jėgos garažo vartų pavara, 2750 mm bėgelis, 1 nuotolinio valdymo pultelis Pearl Vibe.

Radijo valdymo sistema

SOMloq2 radijo valdymo sistema perduoda ryšį dviem kryptimis, tai reiškia, kad galima gauti atsakymą apie siuntimo komandą arba durų padėtį. Sistema yra užkoduota 128 bitais: kodavimu, naudojamu internetinei bankininkystei. Yra galimybė siūstuvą suderinti su Somloq Rollingcode radijo valdymo sistema.



Daug skirtinčių priedų

Garažo vartų automatiką galima išplėsti naudojant skirtinčius priedus, pavyzdžiui, Memo atminties išplėtimą, Senso drėgmės jutiklį ir kitus. Modulinė sistema leidžia juos montuoti greitai ir lengvai. Papildomos priedų jungtys yra tiesiai ant vartų pavaros, todėl nereikia tiesi papildomu kabeliu. Tai leidžia surūpinti laiko ir pinigų, taip pat šią vartų automatiką galima montuoti garaže, kuriam nėra tokios elektros instaliacijos, kuri patenkintų visus poreikius, kalbant apie priedus.



Aukščiausias garažo vartų automatikos lankstumo lygis

Montavimas ant sienos arba lubų naudojant atskirą pro+ valdymo bloką. Ant lubų nereikia įrengti jokių papildomų maitinimo lizdų. Integruiotas mygtukas valdymo bloko korpusse suteikia papildomą patogumą garaže.



Garažo vartų automatika tinka visų tipų garažo vartams.

Garažo vartų pavarą galima montuoti ant lubų garažo priekyje/ gale arba sienos.

Garažo vartų pavara yra taupanti energiją ir budėjimo režimu per metus sunaudoja apie <1 W, todėl yra ne tik ekonomiška, bet ir ekologiška.

I garažo vartų pavarą integruotas LED apšvietimas

Elektros energijos tiekimo sutrikimo metu garažo vartų pavara gali veikti avariniu režimu, nes garažo vartų automatika papildyta specialiu akumulatoriumi.

Pavaros taupymo technologija užtikrina tylų pavaros veikimą, mažą nusidėvėjimą ir labai ilgą tarnavimo laiką. Pavara visiškai nereikalauja priežiūros.

Garažo vartų automatika pasižymi šiomis saugumo savybėmis

- Savaiminis užsirakinimas ir aktyvus slėgis kiekviename taške, kai bandoma išsilaužti (net ir naudojant vėdinimo funkciją);
- Akumuliatorius, užtikrinantis automatikos veikimą avariniu režimu, sutrikus elektros energijos tiekimui;
- Pavaros užrakinimo magnetas (apsauga nuo išsilaužimo), užrakinama bet kokioje padėtyje, net ir ventiliacijos funkcijos / dalinio atidarymo metu;
- Avarinis išjungimas, leidžiantis automatiką išjungti ir išjungti bet kurioje padėtyje;
- Dvikryptė, šifruota ir saugi radijo ryšio sistema SOMlog2;
- Nuolatinis RAM / ROM testavimas;
- Cikliškai patikrinti saugos įtaisai;
- Protinga diferencijavimo sistema atskirianti būtinės durų veikimo jėgas ir neįprastas kliūties;
- Ilgalaikė įvykių atmintis;
- Saugus atidarymo ir uždarymo greitis;
- Grandinė, užtikrinanti didelę tempimo jėgą;
- Papildomai galima užsakyti signalizaciją / perspėjimo signalą, skirtą perspėti apie bandymą išsilaužti ar sutrukdyti garažo vartų uždarymą.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Maksimalus garažo vartų plotis / aukštis 6000 mm / 2750 mm

Maksimalus garažo vartų svoris 160 kg

Maksimali tempimo ir suspaudimo jėga 800 N



Reikalingas individualus garažo vartų automatikos sprendimas?

Turime platų įrangos pasirinkimą įvairių tipų garažo vartams. **Susisiekite su mumis** - supažindinsime su turimais modeliais, atsakysime į rūpimus klausimus, patarsime, kokia garažo vartų automatika jums geriausiai tiktų.

Taip pat atliekame garažo vartų automatikos montavimo, remonto, priežiūros, pakeitimo darbus.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, védinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinėj gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856