

Garažo vartų pavara HÖRMANN ProLift 700

**Kaina:****143.18 € (be PVM)****173.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hormann garažo vartų automatika

Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus išibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

HÖRMANN**GARAŽO VARTŲ PAVARA HÖRMANN PROLIFT 700**

Hörmann ProLift 700 – tai patikima ir funkcionali garažo vartų pavara, skirta automatizuoti lengvai varomus pakeliamus arba segmentinius vartus iki 12,5 m² ploto. Šis modelis pritaikytas privačių namų vartams ir neskirtas pramoniniam ar intensyviajam naudojimui. Tai optimalus sprendimas ieškantiems kokybiško ir prieinamo automatizavimo sprendimo.

Įrenginys pasižymi tyliu veikimu, turi automatinį 10 W apšvietimą (iki 2 min.) ir komplektuojamas su dviem 2 mygtukų RSC2 pulteliais (433 MHz). Norint sumontuoti pavara, būtina pasirinkti tinkamą kreipiamąjį bėgelį pagal vartų aukštį bei pakėlimo tipą (išgyjamas atskirai).

PRIVALUMAI

- Tinka segmentiniams ir pakeliamiems garažo vartams iki 12,5 m²
- Veikimo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Apšvietimas 10 W / 24 V, veikiantis iki 2 min.
- Maks. atidarymo greitis – 13,5 cm/s

- Mažas energijos suvartojimas budėjimo režime (<1 W)
- Komplekte 2 rankiniai siūstuvai
- Sertifikuota pagal EN 13241-1 standartą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Pavara: Hörmann ProLift 700
- Maks. jėga: 700 N
- Maitinimas: 230 V AC / Variklio įtampa: 24 V
- Vartų plotas: iki 12,5 m²
- Vartų plotis: iki 5500 mm
- Atidarymo greitis: iki 13,5 cm/s
- Budėjimo režimo suvartojimas: < 1 W
- Aplinkos temperatūra: -20 °C iki +60 °C
- Apsauga: tik sausoms patalpoms
- Pulteliai: 2 vnt. RSC2 (433 MHz)
- Apšvietimas: 10 W / 24 V / BA10ds
- Svoris: 10 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856