

# Garažo vartų pavara HÖRMANN SupraMatic P 3 Serija



## Hormann garažo vartų automatika

Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus išibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

**HÖRMANN**

## HORMANN garažo vartų pavara SupraMatic P 3 Serija

Garažo vartų pavara HORMANN SupraMatic P skirta mediniams, slenkantiems ir garažo vartams su durelėmis. Šio modelio garažo vartų automatika pasižymi greitu atidarymu (22 cm/sek. maks.). Tinka vartams, kurių plotis iki 6000 mm. Garažo vartų pavara turi platų įvairios papildomos įrangos ir priedų pasirinkimą, kas leidžia susikomplektuoti garažo vartų automatiką taip, kad idealiai atitiktų individualius poreikius ir užtikrintų maksimalų komfortą.

Hormann garažo vartų automatika veikia kartu su standartine radijo ryšio sistema BiSecur.

Dėl tolygaus išibėgėjimo ir stabdymo garažo vartai atidaromi ir uždaromi be staigių judesių ir tyliai. Paleidimo ir sustabdymo fazes galima nustatyti individualiai. Patikima garažo vartų automatika saugiai sustabdo vartus atsiradus kliūčiai. Dar didesnei apsaugai ir saugai užtikrinti montuojamas be kontakto veikiantis šviesos barjeras.



### Bazinė Hormann garažo vartų automatikos komplektacija

Garažo vartų pavara, nuotolinio valdymo pultelis, dvikryptis 3 kanalų imtuvas, šviesos barjeras, greito atidarymo funkcija, greitas atrakinimas iš vidaus, programuojamas įmontuotas garažo apšvietimas, apsauga nuo nepageidaujamo vartų atidarymo.

**Įvairi papildoma komforto ir saugumo įranga užsakoma pagal individualų poreikį.**

## HORMANN GARAŽO VARTŲ AUTOMATIKOS PRIVALUMAI

Šviesinis barjeras	Mechaninis pakėlimo saugiklis
Vartų padėties užklausa	Lengvas garažo vartų pavaros programavimas
Greitas garažo vartų atidarymas	Atskirai įjungiamas halogeninis arba LED apšvietimas
Stabilus ir patikimas garažo vartų pavaros veikimas	Platus komplektuojamos įrangos ir priedų pasirinkimas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Ciklai (atidarymas/uždarymas) per dieną / valandą	50/10
Maksimalus vartų plotis iki	6000 mm
Maksimalus vartų plotas	15,00 m <sup>2</sup>
Garažo pavaros variklis	24V pastovi srovė
Maitinimas	230 V - 240 V kintanti srovė
Energijos sąnaudos	0,2 kW
Traukos ir slėgio jėga	750 N
Trumpalaikė maksimali jėga	1000 N
Garažo vartų atidarymo greitis	maks. 22 cm / sek.
Budėjimo režimas	< 1 W
Garažo vartų pavaros korpusas	aliuminis ir plastikas, cinkuoto plieno pagrindo plokštė
Darbinė temperatūra	nuo -20 °C iki +60 °C
Darbinė aplinka	tinka naudoti tik sausose patalpose
Impulsinis valdymas	yra
Jėgos ribojimas	yra
Programuojamas "švelnus" išibėgėjimas ir sustabdymas	yra
Ekranas	dvigubas 7 segmentų
Programuojamas apšvietimas ir dalinis atidarymas	yra

Programuojamas automatinis uždarymas yra

Užlaikymas po aktyvavimo 30 - 180 sek.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856