

# Pavaros kreipiančioji HÖRMANN FS10-M (Vidutinio ilgio)

**Kaina:****114.67 € (be PVM)****138.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Hormann garažo vartų automatika**

Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus išibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

**PAVAROS KREIPIANČIOJI HÖRMANN FS10-M (VIDUTINIO ILGIO)**

Hörmann FS10-M – tai vidutinio ilgio kreipiančioji, skirta segmentinių garažo vartų automatizavimui su Hörmann ProMatic, SupraMatic E ir SupraMatic P pavaromis. Šis bėgelis užtikrina patikimą, sklandų ir tylų veikimą vartams iki 2500 mm aukščio (priklausomai nuo bėgelių tipo).

Dėl kompaktiško profilio (tik 30 mm aukščio), integruoto automatinio užrakto ir tyliai veikiančio kevlaru armuoto dantyto diržo, ši kreipiančioji yra puikus sprendimas tiek naujiems, tiek atnaujinamiems garažams.

**PRIVALUMAI**

- Tinka segmentiniams vartams su N, L, Z arba H bėgeliais
- Mechaninis vartų užrakinimas – saugus net nutrūkus elektros tiekimui
- Plonas 30 mm aukščio profilis – puikiai tinka ribotos erdvės garažams

- Kevlaru armuotas dantytas diržas - ilgaamžis, tylus ir nereikalauja tepimo
- Automatinis diržo įtempimas - sklandus vartų judėjimas be priežiūros
- Patogus avarinis vartų atidarymas iš vidaus
- Lengvas ir greitas montavimas - reguliuojamos pakabos
- Tvirtinimas prie lubų arba tiesiai prie vartų jungiamojo profilio

#### **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Modelis: Hörmann FS10-M
- Ilgis: 3450 mm
- Darbinė eiga: 2725 mm
- Tinkami vartų aukščiai su N bėgeliais: iki 2500 mm
- Tinkami vartų aukščiai su L, Z, H bėgeliais: iki 2375 mm
- Svoris: 5 kg
- Suderinamos pavaros: Hörmann ProMatic, SupraMatic E, SupraMatic P
- Konstrukcija: plonas profilis, keklarinis dantytas diržas, automatinis užraktas

#### **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

#### **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856