

Pavaros kreipiančioji HÖRMANN FS60-M (Vidutinio ilgio)

**Kaina:****148.39 € (be PVM)****179.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Hormann garažo vartų automatika

Hormann garažo vartų pavaros pasižymi aukšta kokybe, modernumu, patikumu ir saugiu darbu. Tolygus išibėgėjimas ir stabdymas leidžia garažo vartus atidaryti ir uždaryti tyliai. Hormann garažo vartų automatika paleidimo ir sustabdymo fazes leidžia nustatyti individualiai. Hormann kuriamais sprendimais pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

HÖRMANN**PAVAROS KREIPIANČIOJI HÖRMANN FS60-M (VIDUTINIO ILGIO)**

Hörmann FS60-M – tai vidutinio ilgio kreipiančioji, skirta segmentinių garažo vartų automatizavimui su galingomis Hörmann SupraMatic H ir HD pavaromis. Tinkama vartams iki 2500 mm aukščio su N bėgeliais ir iki 2375 mm su L, Z ar H bėgeliais.

Šis bėgelis pasižymi patikimu mechaniniu užraktu, plonu 30 mm aukščio profiliu ir tvirtu, tyliai veikiančiu kevlaru armuotu dantytu diržu. FS60-M yra optimalus pasirinkimas tiek naujos statybos, tiek renovuojamiems garažams, kuriuose reikalingas aukštesnių vartų automatizavimas.

PRIVALUMAI

- Skirtas Hörmann SupraMatic H ir HD pavaroms
- Tinka segmentiniams vartams su N, L, Z arba H bėgeliais
- Mechaninis užraktas – užtikrina saugumą net dingus elektrai
- Plonas 30 mm aukščio profilis – telpa net ribotos erdvės sąlygomis

- Kevlaru armuotas dantytas diržas - tylus, ilgaamžis, nereikalaujantis priežiūros
- Automatinis diržo įtempimas - sklandus veikimas be papildomo reguliavimo
- Avarinis vartų atidarymas iš vidaus - patogus net nutrūkus elektros tiekimui
- Paprastas montavimas - reguliuojamos pakabos, galima tvirtinti prie lubų ar vartų profilio

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Hörmann FS60-M
- Ilgis: 3450 mm
- Darbinė eiga: 2725 mm
- Tinkami vartų aukščiai su N bėgeliais - iki 2500 mm
- Tinkami vartų aukščiai su L, Z, H bėgeliais - iki 2375 mm
- Svoris: 5 kg
- Suderinamos pavaros: Hörmann SupraMatic H, SupraMatic HD
- Konstrukcija: plonas profilis, kevlaru armuotas dantytas diržas, mechaninis užraktas

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856