

Garso lygio duomenų kaupiklis PCE-SLD 10

**Kaina:****364.83 € (be PVM)****441.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARSO LYGIO DUOMENŲ KAUPIKLIS PCE-SLD 10

PCE-SLD 10 yra garso lygio duomenų kaupiklis, skirtas nuolatiniam garso lygio stebėjimui. Prietaisas matuoja garso lygį, rodo vertes dideliame LCD ekrane, saugo duomenis SD kortelėje ir perduoda analoginį signalą 4-20 mA išėjimui. Tinka gamybos salėse ir kitose patalpose, kur reikalinga nuolatinė garso lygio kontrolė ir automatinis valdymas.

Išmatuotos vertės saugomos SD kortelėje „Excel“ formato failuose – po matavimo kortelę galima išimti ir duomenis analizuoti be papildomos programinės įrangos. Dažninis įvertinimas atliekamas A arba C skalėje, o matavimo greitis pasirenkamas tarp greito (125 ms) ir lėto (1 s) režimo. Analoginis 4-20 mA išėjimas leidžia prijungti prietaisą prie valdiklių ar vizualizacijos sistemų – pavyzdžiui, automatiškai uždaryti langus ir duris viršijus nustatytą garso lygį.

Prietaisas maitinamas 6 × AAA baterijomis arba 9 V tinklo adapteriu, įtrauktu į komplektą. Išorinis mikrofonas su 120 cm kabeliu suteikia lankstumą montuojant prietaisą.

Komplektacija: duomenų kaupiklis PCE-SLD 10, mikrofonas, sieninis laikiklis, SD atminties kortelė, 4-20 mA varžtų jungtis, 9 V maitinimo adapteris, naudotojo vadovas.

PRIVALUMAI

- Platus matavimo diapazonas – 30-130 dB
- Duomenys saugomi „Excel“ formatu SD kortelėje – nereikia papildomos programinės įrangos

- Analoginis 4-20 mA išėjimas – lengva integracija į valdymo sistemas
- A ir C dažninio įvertinimo skalės
- Greitas ir lėtas matavimo režimas
- Išorinis mikrofonas su 120 cm kabeliu
- Maitinimas baterijomis arba tinklo adapteriu
- SD kortelė iki 16 GB

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 30-130 dB (automatinis); 30-80 dB; 50-100 dB; 80-130 dB
- Tikslumas: 2 klasė pagal IEC 61672
- Rezoliucija: 0,1 dB
- Dažninis įvertinimas: A ir C
- Matavimo greitis: greitas – 125 ms; lėtas – 1 s
- Dažnių diapazonas: 31,5 Hz – 8 kHz
- Matavimo funkcijos: Hold, Peak Hold, Max-Min
- Analoginis išėjimas: 4-20 mA
- Duomenų saugojimas: SD kortelė, maks. 16 GB
- Įrašymo intervalas: 5 s; 10 s; 30 s; 60 s; 120 s; 300 s; 600 s; 1800 s; 3600 s
- Sąsaja: nuoseklioji (tiesioginei vizualizacijai kompiuteryje)
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AAA baterijos; 9 V / 1 A adapteris
- Automatinis išsijungimas: po 10 min. neaktyvumo (išjungiamas tinklo režimu)
- Darbinės sąlygos: 0-50 °C, maks. 85 % RH
- Svoris: apie 230 g
- Matmenys: 132 × 90 × 32 mm
- Mikrofono skersmuo / ilgis: 12,5 × 32 mm
- Kabelio ilgis: apie 120 cm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856