Garso lygio matuoklis ir spektro analizatorius Cesva SC202



GARSO LYGIO MATUOKLIS IR SPEKTRO ANALIZATORIUS CESVA SC202

Integruojamas 2 klasės garso lygio matuoklis su jutikliniu ekranu, kurį galima išplėsti iki spektro analizatoriaus oktavos ir trečiosios oktavos juostoms.

PRIVALUMAI

- **Spalvotas jutiklinis ekranas.** SC202 turi spalvotą jutiklinį ekraną, leidžiantį valdyti visą įrangą. Jo talpinis ekranas yra 3,5 colio, todėl bet koks veiksmas bus labai greitas ir intuityvus. SC202 ekranas rodo aiškų ir ryškų vaizdą net ir šviesioje dienos šviesoje; jis taip pat automatiškai užsidega, kai įjungiamas garso lygio matuoklis.
- **Vienas matavimo diapazonas.** SC202 turi vieną matavimo diapazoną – nuo 30,5 dBA iki 140,0 dBC smailės. Tai taupo laiką, nes nebūtina iš anksto konfigūruoti įrangos. Taip pat išvengiama pakartotinių matavimų dėl matavimo diapazono ribų.
- **Garso lygio matuoklis, išplečiamas iki 1/3 oktavos.** SC202 yra plečiamas per FR202 modulį, kuris suaktyvina spektrinę analizę pagal oktavos juostą (1/1) ir trečiąją oktavos juostą (1/3). Atliekant dažnio analizę, padidėja programų, kurias galima įvertinti naudojant SC202, skaičius, pavyzdžiui, toniniai komponentai, žemas dažnis arba medžiagų akustinė sugertis.
- **Belaidis garso lygio matuoklis: Bluetooth / WiFi.** SC202 turi vidinį „Bluetooth“ ryšį, kad jį būtų galima prijungti prie įrenginio (planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ir kt.) ir taip valdyti SC202 nuotoliniu būdu naudojant SC202 Link programėlę iš CESVA. SC202 WIFI ryšys leidžia siųsti prisiminimus į CESVACloud serverį, o tai reiškia, kad prisiminimai bus iš karto iš bet kur. Tai taip pat leidžia atnaujinti programinės įrangos versiją ir aktyvuoti įsigytus modulius, tik prijungus garso lygio matuoklį prie interneto.
- **Integruota atmintis su CSV failais.** SC202 turi vidinę atmintį, kurioje galima saugoti padarytus įrašus ir galutinius rezultatus. Be to, datos ir laiko pokyčių, jautrumo reguliavimo ir programinės įrangos versijos istoriją. Šie duomenys saugomi CSV failuose, kuriuos galima atidaryti įvairiose operacinėse sistemose, pavyzdžiui, "Microsoft Windows", "Mac OS" arba LINUX. SC250 SCSV failai

yra suderinami su CESVA Lab programa.

- **NC/NR kreivės ir „Backerase“**. SC202 įvertina spektrą pagal NC (triukšmo kriterijus) ir NR (triukšmo mažinimo) kreivių šeimas, ši funkcija leidžia įrangai atlikti foninio triukšmo įvertinimą patalpose. Su „Backerase“ parinktimi leidžia SC202 pašalinti nepageidaujamus garsinius įvykius, atitinkančius paskutines 10 sekundžių prieš pauzę.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Techninius parametrus žiūrėti duomenų lape

Duomenų lapas Cesva SC202

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856