

Garso lygio matuoklis Lutron SL-4030

**Kaina:****120.95 € (be PVM)****146.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARSO LYGIO MATUOKLIS LUTRON SL-4030

SL-4030 - tai kompaktiškas kišeninio formato garso lygio matuoklis, atitinkantis IEC 61672 2 klasės reikalavimus. Prietaisas turi „A“ ir „C“ dažnio svorinimo filtras, kondensatorinį mikrofoną bei AC/DC analoginę išvestį sistemos išplėtimui. Lengvas ir kompaktiškas, todėl patogiai valdomas viena ranka.

„A“ dažnio filtras imituoja žmogaus ausies jautrumą ir rekomenduojamas aplinkos garso lygio matavimams, o „C“ filtras su plokščia charakteristika tinka mašinų triukšmo kokybės kontrolei. Greito (200 ms) ir lėto (500 ms) atsako režimų pasirinkimas atitinka IEC 61672 2 klasės reikalavimus. AC/DC išvestis per 3,5 mm jungtį leidžia prijungti išorinius analizatorius, lygių registratorius ar įrašymo įrenginius.

Komplektacija: garso lygio matuoklis SL-4030, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: garso kalibruoklis SC-941 (94 dB), garso kalibruoklis SC-942 (94/114 dB), 9 V kintamosios srovės adapteris, mikrofono apsauga nuo vėjo SB-01.

PRIVALUMAI

- Garso lygio matavimas 30-130 dB (IEC 61672 klasė 2)
- „A“ ir „C“ dažnio svorinimo filtras
- Greito (200 ms) ir lėto (500 ms) atsako režimų pasirinkimas
- AC/DC analoginė išvestis per 3,5 mm jungtį
- Didžiausios vertės fiksavimo funkcija
- Kondensatorinis 1/2" mikrofonas
- Kišeninis ir lengvas - 213 g

TECHNINIAI PARAMETRAI

Garso lygis

- Matavimo diapazonai: 30-80 dB / 50-100 dB / 80-130 dB
- Skyra: 0,1 dB
- Dažnio diapazonas: 31,5 Hz - 8 000 Hz
- Dažnio svorinimas: „A" ir „C"
- Laiko svorinimas: greitas (200 ms) ir lėtas (500 ms)

Tikslumas pagal dažnį (IEC 61672 klasė 2)

Dažnis Tikslumas

31,5 Hz ±3,5 dB

63 Hz ±2,5 dB

125 Hz ±2,0 dB

250 Hz ±1,9 dB

500 Hz ±1,9 dB

1 kHz ±1,4 dB

2 kHz ±2,6 dB

4 kHz ±3,6 dB

8 kHz ±5,6 dB

Analoginė išvestis

- AC: 0,5 V rms (kiekvienam diapazonui)
- DC: 0,3-1,3 V; 10 mV/1 dB; impedancija 600 Ω
- Jungtis: 3,5 mm

Bendri parametrai

- Mikrofonas: 1/2" kondensatorinis (ø 12,7 mm)
- Ekranas: LCD 49 × 25,5 mm
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P) arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos: ≈ 10 mA
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 200 × 69 × 28 mm
- Svoris: 213 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856