

Garso lygio matuoklis SV 971A



GARSO LYGIO MATUOKLIS SV 971A

SV 971A yra 1 klasės garso lygio matuoklis ir garso ekspozicijos matuoklis, skirtas profesionaliam naudojimui, pripažintas dėl savo kompaktiško dydžio, lengvumo ir pažangių funkcijų, tokių kaip mikrofonas su dideliu dinamišku diapazonu - 120 dB ir mažos galios Bluetooth ryšys, skirtas mobiliųjų programų integravimui. 971 serija siūlo platų LAeq matavimo diapazoną (nuo 24 iki 137 dB linijinis matavimo diapazonas su 140 dB maksimalia reikšme) viename diapazone, užtikrinant tikslumą ir lengvą naudojimą šios srities profesionalams. Be to, įrenginyje yra naujų funkcijų, tokių kaip RT 60 ir STIPA matavimai, skirti aidėjimo trukmei ir kalbos suprantamumui, palaikoma atskira mobiliąja programa.

Prietaisas apima daugybę parinkčių ir priedų, leidžiančių išplėsti jo galimybes, taip pat programinės įrangos, skirtos išsamiai triukšmo lygio analizei ir ataskaitų teikimui, palaikymą, atitinkantį sveikatos ir saugos specialistų poreikius. SV 971A pritaikytas atlikti platų triukšmo matavimo užduočių spektrą, todėl jis tinkamas darbo triukšmo matavimams ir pagrindiniams aplinkos matavimams, dažnių analizei realiuoju laiku, garso įrašymui ir laiko istorijos registravimui - visa tai įrenginyje, kuris pabrėžia energijos vartojimo efektyvumą, ir vartotojo patogumą.

PRIVALUMAI

- Garso matavimai
- Aplinkos triukšmo matavimai
- Profesinio triukšmo matavimai
- Statybinės akustikos matavimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Kanalų skaičius: 1
- Savaiminės vibracijos aptikimas
- Automatinis kalibravimas

- Bluetooth
- Ryšio sąsajos: USB, Bluetooth
- Ekranas
- Klaviatūra: 8 raktai
- Atmintis: uSD kortelė 32 GB
- Baterijos tipas: 4 x AAA
- Veikimo laikas: 16-24 valandos
- Darbo temperatūros diapazonas: nuo -10 °C iki 50 °C (nuo 14 °F iki 122 °F)
- Drėgmės diapazonas: iki 95 % RH, nekondensuotas
- Svoris: 225 gramai
- Dydis: 232,5 x 56 x 20 mm
- Standartai: 1 klasė: IEC 61672-1:2013, 1 klasė: IEC 61260-1:2014
- Mikrofono tipas: ACO 7152
- Pirminio stiprintuvo tipas: SV 18A
- Linijinis veikimo diapazonas pagal IEC 61672: 24 dBA Leq ÷ 140 dBA didžiausias
- Bendras matavimo diapazonas: 17 dBA Leq ÷ 140 dBA didžiausias
- Vidinis triukšmas: < 17 dBA Lek
- Dažnių diapazonas: 5 Hz ÷ 20 kHz
- Svorio filtrai: dažnis: A, B, C, Z, LF
- Laiko konstantos: laiko korekciniai koeficientai: lėtas, greitas, impulsinis
- Keitimo greitis: 2, 3, 4, 5, 6
- Kriterijų lygiai: reguliuojami
- Profiliai kiekvienam kanalui: 3
- Minimalus registravimo žingsnis: 100 ms / 2 ms RT60
- Statistika: Ln (L1-L99)
- Statistika: oktavomis arba trečiosiomis oktavomis
- Garso įrašymas: pasirinktinai
- Balso komentarai
- 1/1 oktava: pasirinktinai
- 1/3 oktavos: pasirinktinai
- RT60: pasirinktinai
- STIPA: pasirinktinai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856