

Garso lygio registratorius Lutron MSL-388SD

**Kaina:****301.94 € (be PVM)****365.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti (Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur! (Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARSO LYGIO REGISTRATORIUS LUTRON MSL-388SD

MSL-388SD - tai profesionalus garso lygio matuoklis su SD kortelės duomenų registratoriumi ir 4-20 mA analogine išvestimi, atitinkantis IEC 61672 2 klasės reikalavimus. Prietaisas tinka aplinkos triukšmo stebėjimui, pramoninių patalpų garso lygio kontrolei ir ilgalaikiam garso lygio registravimui.

Kondensatorinis 1/2" mikrofonas užtikrina aukštą tikslumą ir ilgalaikį stabilumą. Palaikomi „A“ ir „C“ dažnio svorinimo filtrai - „A“ filtras imituoja žmogaus ausies jautrumą ir rekomenduojamas aplinkos garso lygio matavimams, „C“ filtras tinkamas mašinų triukšmo kokybės kontrolei. Greito (125 ms) ir lėto (1 s) laiko svorinimo pasirinkimas leidžia pritaikyti matavimą prie konkretaus taikymo. 4-20 mA analoginė išvestis leidžia integruoti prietaisą į išorines stebėjimo sistemas.

SD kortelės duomenų registratorius su tiksliu laikrodžiu leidžia kaupti duomenis realiuoju laiku - failai eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos. Svarbu: SD kortelės įrašymo funkcija veikia tik maitinant prietaisą iš kintamosios srovės adapterio (komplekte).

Komplektacija: garso lygio registratorius MSL-388SD, 4-20 mA išvesties jungtis SKT-AS385, mikrofonas su segtuku, 9 V kintamosios srovės adapteris, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: garso kalibruoklis SC-941 (94 dB), garso kalibruoklis SC-942 (94/114 dB), mikrofono apsauga nuo vėjo SB-01, SD kortelė, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, programinė įranga SW-U801-WIN arba SW-E802. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Garso lygio matavimas 30-130 dB (IEC 61672 klasė 2)

- „A" ir „C" dažnio svorinimo filtrai
- Greito ir lėto laiko svorinimo pasirinkimas
- 4-20 mA analoginė išvestis - integracija į išorines sistemas
- SD kortelės duomenų registratorius - duomenys tiesiai į Excel
- Kondensatorinis 1/2" mikrofonas
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Garso lygis

- Diapazonas: 30-130 dB (3 diapazonai: 30-80 / 50-100 / 80-130 dB; automatinis: 30-130 dB)
- Skyra: 0,1 dB
- Dažnio diapazonas: 31,5 Hz - 8 000 Hz
- Dažnio svorinimas: „A" ir „C"
- Laiko svorinimas: greitas (125 ms) ir lėtas (1 s)
- Tikslumas pagal IEC 61672 klasė 2: 31,5 Hz $\pm 3,5$ dB; 1 kHz $\pm 1,4$ dB; 8 kHz $\pm 5,6$ dB

Analoginė išvestis

- Signalas: 4-20 mA

Bendri parametrai

- Mikrofonas: 1/2" kondensatorinis
- Ekranas: LCD 50 × 30 mm, žalias apšvietimas
- Duomenų registratorius: SD kortelė (1-16 GB)
- Mėginių ėmimo intervalas: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1 800, 3 600 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AAA baterijos arba 9 V DC adapteris (komplekte)
- Srovės sąnaudos: ≈ 16 mA (be apšvietimo)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys: 132 × 80 × 32 mm
- Svoris: 250 g (be baterijų)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856