

# Garso matuoklis Benetech GM 1351

**Kaina:****16.49 € (be PVM)****19.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## GARSO MATUOKLIS BENETECH GM 1351

Produktas buvo sukurtas taip, kad atitiktų saugos reikalavimus, keliamus matavimams inžinerijos, medicinos ir pramonės srityse. Tai naudinga tikrinant garso intensyvumą įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, gamyklose, biuruose, gatvių eisme, darbo vietose, namuose, taip pat tikrinant garso sistemų garso kokybę. Įrenginyje yra prieblandos jutiklis, kurio dėka ekranas automatiškai apšviečiamas prasto apšvietimo sąlygomis. Įrenginys atitinka IEC651 2 tipo ir ANSI S1.4 2 tipo standartus. Garso matuoklis yra tikslus ir papildomai aprūpintas rankinio kalibravimo galimybe. Automatinio išjungimo funkcija leidžia taupyti baterijas, šios funkcijos dėka įrenginys automatiškai išsijungs, kai nenaudojamas. Papildomos MIN ir MAX matavimo funkcijos leidžia nuskaityti mažiausią ir didžiausią išmatuotą vertę.

**KOMPLEKTACIJA:** garso matuoklis Benetech GM 1351, 9 V baterija, naudojimo instrukcija, originali pakuotė

### PRIVALUMAI

- Prietaisas atitinka IEC651 TYPE 2 ir ANSI S1.4 TYPE 2 standartų reikalavimus
- Modernus, kompaktiškas ir nešiojamas
- Tikslumas: iki  $\pm 1,5$  dB
- Matavimo diapazonas: 30dBA-130 dBA
- MAX - maksimalios matavimo vertės palaikymo funkcija
- MIN- minimalios matavimo vertės palaikymo funkcija

- Automatinis ekrano apšvietimas
- Automatinio išjungimo funkcija

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 30 dBA ~ 130 dBA,
- Tikslumas:  $\pm 1,5$  dB (94 dB@1KHz),
- Dažnių diapazonas: 31,5 Hz ~ 8,5 KHz,
- Koregavimo filtras: A
- Skaitmeninis ekranas: 4 eilučių LCD ekranas
- Skiriamoji geba: 0,1 dB
- Mėginių ėmimo greitis: 2 kartai/sek.
- Mikrofonas:  $\frac{1}{2}$  colio elektrotinis kondensacinis mikrofonas
- Maksimalus laikymas: laikykite maksimalų rodmenį
- Maitinimas: 9 V baterija
- Baterijos veikimo laikas: apie 30 valandų
- Naudojimo sąlygos: 0-40 °C, 10-80 % RH
- Laikymo sąlygos: -10 ~ 60 °C, 10 ~ 70 % RH
- Svoris: 144 g (su baterija)
- Matmenys: 57 x 26 x 149 mm

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856