

Garso matuoklis Benetech GM1357

**Kaina:****43.76 € (be PVM)****52.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARSO MATUOKLIS BENETECH GM1357

Skaitmeninis garso intensyvumo matuoklis sukurtas taip, kad atitiktų saugos reikalavimus matavimams inžinerijos, medicinos ir pramonės srityse. Tai naudinga tikrinant garso intensyvumą įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, gamyklose, biuruose, gatvių eisme, darbo vietose, namuose, taip pat tikrinant garso sistemų garso kokybę. Prietaisas sukalibruotas gamykloje, tačiau jame yra potenciometras, leidžiantis kalibruoti. Jei reikia, galite jį sukalibruoti patys.

KOMPLEKTACIJA: garso matuoklis Benetech GM1357, triukšmą sugerianti kempinė, patogus lagaminas, 4 x 1,5 V AA šarminės baterijos, naudojimo instrukcija, originali pakuotė

PRIVALUMAI

- Prietaisas atitinka IEC651 TYPE 2 ir ANSI S1.4 TYPE 2 standartų reikalavimus
- Modernus, kompaktiškas ir nešiojamas
- Tikslumas iki: $\pm 1,5$ dB
- Matavimo diapazonas: 30 dBA - 130 dBA
- MAX Hold - maksimalios matavimo vertės laikymo funkcija
- Įrengti A ir C tipo korekcijos filtrai
- Du matavimo režimai: greitas ir lėtas
- Leidžia keisti matavimo ribas
- Kintamosios srovės ir nuolatinės srovės išvestis registratoriaus, FFT analizatoriaus, grafinio įrašymo įrenginio ir kt. dažnio lygio analizei

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 30~130 dBA, 35~130 dBC
- Tikslumas: +/- 1,5 dB
- Dažnių diapazonas: 31,5 Hz ~ 8,5 KHz
- Lygių diapazonai: 30-80, 50-100, 60-110, 80-130, 30-130 dB
- Tiesiškumas: 50 dB / 100 dB
- Korekciniai filtrai: A/C
- Ekranas: 4 eilutės
- Skiriamoji geba: 0,1 dB
- Mėginių ėmimo laikas: 2 kartus per sekundę
- Grafinė diagrama: 50 dB skalė su 1 dB padalijimu
- Diapazonas viršytas rodikliai: OVER / UNDER
- Kintamosios srovės išvestis: 0,707 Vrms esant maždaug 600 omų
- Išėjimas: DC 10 mV/dB esant maždaug 100 omų
- Matavimo režimas: GREITAS / LĒTAS
- Mikrofonas: 1/2 colio kondensatoriaus elektretas
- Maitinimas: 4 x 1,5 V AA šarminės baterijos arba DC 6 V 100 mA maitinimas (maks. DC 9 V)
- Baterijos veikimo laikas: apie 30 valandų (šarminės baterijos)
- Savaiminio kalibravimo laikas: 3 sek.
- Darbo sąlygos: 0-40 °C, 10-80 % RH
- Laikymo sąlygos: -10 ~ 60 °C, 10 ~ 70 % RH
- Svoris: 308 g (su baterijomis)
- Matmenys: 256 x 70 x 35 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856