Garso matuoklis Benetech GT1355B



Kaina:
73.26 € (be PVM)
88.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARSO MATUOKLIS BENETECH GT1355B

Benetech GT1355B – tai pažangus decibelų matuoklis, skirtas garsinio triukšmo lygio matavimui įvairiose aplinkose: gamyklose, biuruose, transporto srautų zonose, darbo vietose, buityje ar net tikrinant garso sistemų kokybę. Prietaisas atitinka IEC 651 Type 2 ir ANSI S1.4 Type 2 standartus, todėl tinkamas naudoti inžinerijoje, medicinoje ir pramonėje.

Sonometre integruotas DC išėjimas, leidžiantis tiesiogiai prijungti įrenginį prie duomenų kaupiklių, valdymo sistemų ar signalų analizatorių – tai išplečia jo pritaikymo galimybes profesionaliems matavimams.

Komplektacija: GT1355B sonometras su vėjo slopintuvu, USB įkrovimo laidas, DC išėjimo laidas, naudotojo vadovas (lietuvių ar anglų kalba), originali pakuotė, papildomai – CE atitikties deklaracija ir gamintojo kalibravimo ataskaita (el. formatu per 7 d. d. nuo užsakymo).

PRIVALUMAI

- Matavimo diapazonas: 30–130 dB (A), 35–130 dB (C)
- Du korekcijos filtrai: A (žmogaus ausies jautrumui) ir C (mechaniniams įrenginiams)
- Greitas (FAST) ir lėtas (SLOW) matavimo režimai
- MIN/MAX vertės fiksavimas, HOLD funkcija
- LCD ekranas su foniniu apšvietimu ir linijine diagrama
- Įrašų saugykla iki 43 000 matavimų

- Komunikacija su kompiuteriu per USB: realaus laiko duomenų analizė ir grafikai
- DC analoginis išėjimas (300–1300 mV) – integracijai su kitomis sistemomis
- Kalibravimas naudojant galinį potenciometrą ir akustinį kalibratorių
- Spalvinė aliarmo indikacija (3 spalvų diodai) su konfigūravimu
- Automatinis išsijungimas (valdomas arba išjungiamas)
- Atitinka CE ir RoHS reikalavimus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 30–130 dB(A), 35–130 dB(C)
- Tikslumas: ±1,5 dB
- Dažnių diapazonas: 31,5 Hz – 8500 Hz
- Skiriamoji geba: 0,1 dB
- Matavimo dažnis: FAST – 8 kartai/s, SLOW – 1 kartas/s
- Mikrofonas: ½ colio kondensatorinis, su poliarizacija
- Darbinė temperatūra: 0 ~ 50 °C
- Drėgmė: 10–80 % RH
- Laikymo temperatūra: –10 ~ 60 °C
- DC įtampa: 300–1300 mV
- Maitinimas: 3,7 V / 1000 mAh ličio baterija
- Darbo trukmė: iki 8 val.
- Įkrovimo trukmė: ~1,5 val.
- Srovė: 70 mA
- Matmenys: 160 × 56 × 31 mm
- Svoris: 120 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856