Garso matuoklis su USB Benetech GM1356



Kaina:
198.97 € (be PVM)
240.75 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARSO MATUOKLIS SU USB BENETECH GM1356

Profesionalus skaitmeninis garso intensyvumo lygio matuoklis su dviem korekcijos charakteristikomis A ir C. Atitinka IEC651 ANSI ir S1.4 TYPE2 standartų reikalavimus. Filtras A naudojamas matuojant aplinkos triukšmo lygį (atitinka žmogaus ausies jautrumą). C filtras su plokščiomis charakteristikomis naudojamas mechaninių prietaisų keliamo triukšmo lygiui matuoti. Šis matuoklis leidžia registruoti iki 4700 matavimo įrašų įrenginio atmintyje (duomenų registratoriuje). Šiuos duomenis galima nuskaityti prijungus garso matuoklį prie kompiuterio su įdiegta programine įranga, kuri standartiškai pridedama prie įrenginio. Programa leidžia ne tik nuskaityti duomenis iš įrenginio atminties, bet ir stebėti bei archyvuoti matavimo duomenis tiesiogiai kompiuteryje realiu laiku. Garso matuoklis turi kalibravimo prievadą ir analoginę AC/DC jungtį išoriniams įrenginiams, pvz., osciloskopui, prijungti. Galima montuoti ant trikojo.
KOMPLEKTACIJA: garso matuoklis su USB Benetech GM1356, vėjo apsauga, 4 x AA baterijos, USB laidas prijungimui prie kompiuterio, išvesties laidas, dėklas, pakuotė

PRIVALUMAI

- Sukurta taip, kad atitiktų IEC651 ANSI ir S1.4 TYPE2 standartus
- Tikslumas: +/- 1,5 dB
- Matavimo diapazonas: 30 - 130 dB
- Su dviem lygiaverčiais garso slėgio lygiais, A ir C.
- Greitas ir dinaminis charakteringas lėtas režimas
- AC ir DC dažnio analizatoriaus, osciloskopo ir kt išėjimas
- Galima montuoti ant trikojo

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 30 ~ 130 dBA; 35 ~ 130 dBC
- Tikslumas: ± 1,5 dB
- Skiriamoji geba: 0,1 dB
- Dažnio atsakas: 31,5 Hz ~ 8,5 kHz
- Matavimo lygiai: - 30 ~ 130 / - 40 ~ 90 / - 50 ~ 100 //- 60 ~ 110 / - 80 ~ 130
- Korekciniai filtrai: A ir C
- Matavimo režimai: FAST / SLOW
- Mėginių ėmimo dažnis: 2 kartai per sekundę
- Mikrofonas: 1/2 colio poliarizuotas kondensatorius
- AC/DC išėjimas: taip
- Didžiausių verčių nuskaitymas: MAX HOLD
- PWM išėjimas: taip
- Kalendorius: taip
- Atmintis: 4700 matavimų
- Sąsaja: USB
- Perkrovos indikacija: OVER / UNDER
- Analizės programinė įranga: taip
- Automatinis LCD foninis apšvietimas: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Automatinis išjungimas: taip
- Maitinimas: 4 x 1,5V AA baterijos arba DC 6 V 100 mA maitinimas
- Matmenys: 256 x 70 x 35 mm
- Svoris: 308 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856