

Garso matuoklis Wintact WT1357

**Kaina:****71.45 € (be PVM)****86.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

GARSO MATUOKLIS WINTACT WT1357

Skaitmeninis garso intensyvumo matuoklis sukurtas taip, kad atitiktų saugos reikalavimus matavimams inžinerijos, medicinos ir pramonės srityse. Tai naudinga tikrinant garso intensyvumą įvairiose aplinkose, pavyzdžiui, gamyklose, biuruose, gatvių eisme, darbo vietose, namuose, bet ir tikrinant sistemos garso kokybę. Prietaisas turi trikojo tvirtinimo angą (tinka daugumai rinkoje esančių trikojų ir vienakojų).

KOMPLEKTACIJA: garso matuoklis Wintact WT1357, triukšmą sugerianti kempinė, maitinimo kabelis, 4 x 1,5 V AA baterijos, patogus dėklas, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Prietaisas atitinka IEC651 TYPE 2 ir ANSI S1.4 TYP2 standartų reikalavimus
- Modernus, kompaktiškas ir nešiojamas
- Tikslumas iki $\pm 1,5$ dB
- Matavimo diapazonas: 30 dBA - 130 dBA
- MAX Hold - maksimalios išmatuotos matavimo vertės laikymo funkcija
- Įrengti A ir C tipo korekcijos filtrai
- Du matavimo režimai: greitas ir lėtas
- Leidžia keisti matavimo ribas
- Kintamosios srovės ir nuolatinės srovės išvestis registratoriaus, FFT analizatoriaus, grafinio įrašymo įrenginio ir kt. dažnio lygio analizei

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 30-80, 50-100, 60-110, 80-130, 30-130 dB
- Tikslumas: $\pm 1,5$ dB
- Lygio matavimas: 30 ~ 130 dBA, 35 ~ 130 dBC
- Tiesiškumas / dinaminis diapazonas: 50 dB / 100 dB
- Darbinis dažnis: 31,5 Hz ~ 8 kHz
- Matavimo skiriamoji geba: 0,1 dB
- Korekciniai filtrai: A/C
- Matavimo dažnis: 2 per sekundę
- Diapazono viršijimo indikatorius: OVER/UNDER
- Kintamosios srovės išvestis: 0,707 Vrms esant maždaug 600 omų
- Nuolatinės srovės išėjimas: 10 mV/dB esant maždaug 100 omų
- Mikrofonas: 1/2 colio kondensatoriaus elektretas
- Darbo sąlygos: temperatūra: 0-40 °C, drėgmė: 10 ~ 80 % RH
- Laikymo sąlygos: Temperatūra: -10 ~ 60 °C, drėgmė: 10 ~ 70 % RH
- Veikimo laikas: 30 valandų (šarminės baterijos)
- Maitinimas: 4 x 1,5 V AA šarminės baterijos arba DC 6 V 100 mA maitinimo šaltinis
- Įrenginio matmenys: 256 x 70 x 35 mm
- Svoris: 276 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856