

Profesionalus garso matuoklis SAUTER SW 1000

**Kaina:****2150.00 € (be PVM)****2601.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Profesionalus garso matuoklis SAUTER SW 1000

Aukštos kokybės garso matuoklis su duomenų registravimo funkcija (su datos ir laiko žyma) bei galimybe perkelti duomenis Mikro SD (4 GB) atminties kortele, RS-232 arba USB sąsaja. Linijinis matavimo diapazonas nuo 13 iki 136. Galima pasirinkti skirtingus garso slėgio lygius, pavyzdžiui Laeq, LcPeak, LaF, LaFMax, LaFMin, SD, SEL, E.

Šis garso matuoklis puikiai tiks atlikti triukšmo matavimus statybos vietose, oro uostuose bei kitur, kur reikia nustatyti triukšmo lygį.

Garso matuoklis parduodamas kartu su tvirtu transportavimo dėklu.

GARSO MATUOKLIO PRIVALUMAI

- Labai tikslus 24 bitų A / D keitiklis
- Laisvai kintančio taško vertinimas didesniai tikslumui ir stabilumui
- Optimizuotas analoginis priekinės jungties jungiklis sumažina aplinkos triukšmą ir padidina tiesinį matavimo diapazoną
- Specialiai sukurtas algoritmas leidžia užtikrinti didesnę nei 120 dB dinaminį diapazoną (> 123 dB)

- Trys profiliai ir 14 vartotojo apibrėžtų matavimų gali būti apskaičiuojami lygiagrečiai su skirtingu dažniu ir laiko svoriu
- Matavimo rezultatai pateikiami skaitine ir grafine išraiška
- Galimas vartotojo nustatomas makimalus 24 valandų intervalas
- A, B, C, Z dažnių svoris (filtras)
- Laiko intervalas matavimo metu: F (greitas), S (lėtas), I (pulsas)
- Laisvai nustatomos optinio aliarmo signalo išvesties ribos
- Didžiausių reikšmių sustabdymo funkcija
- Oktavos funkcija tikslinei garso analizei
- TRACK funkcija su grafiniu matavimo atvaizdavimu ekrane
- Galimas garso matuoklio kalibravimas
- Trigerio režimas - analoginis signalas, skirtas įjungti arba išjungti įrenginį su 3,5 mm kištuku
- Automatinis matavimas naudojant laikmačio funkciją
- Yra galimybė tvirtinti ant trikojo (į komplektą trikojis neįtrauktas)
- Gamyklinio kalibravimo sertifikatas (užsakomas papildomai)
- DAkkS kalibravimo sertifikatas (užsakomas papildomai)

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Linijinio matavimo diapazonas: 13 - 136 dB
- Padalos vertė: 0,100 db
- Dažnio diapazonas: 0,003 - 20 kHz
- Jautrumas: 50 m V/Pa
- Korpusas: plastikas
- Maitinimas: 4 x 1.5 V AA tipo baterijos arba 100 V - 240 V 50 / 60 Hz iš elektros lizdo
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 50 °C
- Matmenys: 300 mm x 80 mm x 36 mm
- Svoris: 383 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856