

Skaitmeninis garso lygio matuoklis Benetech GT1359

**Kaina:****27.48 € (be PVM)****33.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS GARSO LYGIO MATUOKLIS BENETECH GT1359

Skaitmeninis garso lygio matuoklis Benetech GT1359 skirtas triukšmo ir garso lygio matavimui įvairiose aplinkose. Prietaisas tinkamas triukšmo kontrolės, darbo vietų saugos vertinimo, akustinių sistemų patikros bei bendriems aplinkos garso lygio matavimams.

Garso lygiamatis leidžia tiksliai nustatyti aplinkos triukšmo lygį gamyklose, biuruose, eismo aplinkoje ar gyvenamosiose patalpose. Įrenginys naudoja A svorio filtrą (dBA), atitinkantį žmogaus ausies jautrumą skirtingiems dažniams. Foniniu apšvietimu aprūpintas LCD ekranas užtikrina aiškų rodmėnų matomumą, o MIN/MAX ir HOLD funkcijos leidžia fiksuoti svarbiausias reikšmes. Komplekte esantis vėjo filtras (windshield) padeda išvengti matavimo paklaidų lauko sąlygomis.

Komplektacija: skaitmeninis garso lygio matuoklis Benetech GT1359 su vėjo filtru, 3 x AAA 1,5 V baterijos, naudotojo instrukcija (PL/EN), originali pakuotė.

PRIVALUMAI

- Platus matavimo diapazonas nuo 30 dBA iki 130 dBA
- A svorio filtras (dBA), atitinkantis žmogaus klausos jautrumą
- MIN/MAX reikšmių fiksavimo funkcija
- Duomenų sulaikymo funkcija (HOLD)
- Foniniu apšvietimu aprūpintas LCD ekranas
- Reguliuojama foninio apšvietimo aliarmo funkcija su nustatoma riba
- Galimybė atlikti rankinę kalibraciją naudojant galinėje dalyje esantį potenciometrą
- Automatinio išsijungimo funkcija su galimybe ją išjungti

- Žemos baterijos įkrovos indikacija
- Komplekte esantis vėjo filtras tikslesniems lauko matavimams

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: GT1359
- Matavimo diapazonas: 30 dBA - 130 dBA
- Tikslumas: $\pm 1,5$ dB (94 dB @ 1 kHz)
- Dažnių diapazonas: 31,5 Hz - 8 kHz
- Dažnių svorio filtras: A
- Rezoliucija: 0,1 dBA
- Mėginių ėmimo dažnis: 2 kartai per sekundę
- Mikrofonas: 1/2" elektrolitinis kondensatorinis mikrofonas
- Ekranas: LCD
- Maitinimas: 3 x AAA 1,5 V baterijos
- Darbinės sąlygos: 0-40 °C, 10-80 % RH
- Laikymo sąlygos: -10-60 °C, 0-90 % RH
- Matmenys: 52 x 30 x 128 mm
- Atitiktis: EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
- Gamintojas: Benetech

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856