

# Triukšmo dozimetras KIMO DS 200

**Kaina:****1495.00 € (be PVM)****1808.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Triukšmo dozimetras "KIMO DS 200"

Skirtas triukšmo poveikio matavimams darbo vietose. Programinės įrangos pagalba galima perkelti duomenis ir juos analizuoti kompiuteryje. Garso lygiai: LAF - LAS, mažiausios/didžiausios reikšmės. Aptikimas ir piko skaičiavimas: 135dB - 137dB - 140dB.

**Komplektą sudaro:** matuoklis, kalibravimo sertifikatas, programinė įranga, mikrofono tvirtinimo komplektas, skydelis nuo vėjo, programinė įranga, USB tipo baterijos įkroviklis, transportavimo dėklas.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Rankinis, patogiai valdomas prietaisas
- 6 funkciniai mygtukai užtikrina intuityvų valdymą
- 128x64 pikselių apšviečiamas LCD ekranas
- Autonominis pasiruošimas kalibravimui ir matavimams be kompiuterio pagalbos
- Ekranas, klaviatūros užraktas
- Triukšmo lygis: LAF - LAS
- Ekvivalentinis nuolatinis lygis: LAeq - LCEq - max-min
- Didžiausias lygis: LCpk - LZpk
- Aptikimas ir piko skaičiavimas: 135dB - 137dB - 140dB
- Dienos triukšmo lygis: Lex,d
- Triukšmo poveikis: AE, T: Pa<sup>2</sup>h
- Dozė

## MATAVIMAI

### Lq ir Lp kanalai:

- Tikslumas: klasė 2
- Dinaminis diapazonas: 40-120 arba 60-140 dB
- Laiko dažnio koeficientai: A ir C
- Reikšmės: LAF, LAS, max, min, LAeq, LCEq, max, min, Lex, d, EAT, DOSE
- Sinchroninis matavimo režimas: LAeq ir LCEq
- LXeq integracijos trukmė: 1s esant 60 s (žingsnis kas 1s)
- Akustinio slėgio atranka: 24 kHz

### Piko kanalas:

- Tikslumas: klasė 2
- Dinaminis diapazonas: 73-123 arba 93-143 dB
- Laiko dažnio koeficientai: C arba Z
- Reikšmės: LCpk, LZpk
- Sinchroninis matavimo režimas: LCpk, LZpk
- Akustinio slėgio atranka: 24 kHz
- Aptikimas ir piko skaičiavimas: 135 dB - 137 dB - 140 dB

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Mikrofonas: elektrinis, skersmuo 9.5 mm (3/8") - 15 mV/Pa
- Atminties modulis: integruota Micro SD - duomenų atsisiuntimas USB laidu
- Atminties talpa: 99 įvykiai
- Laikrodžio tikslumas: geresnis nei 0.01%
- Maitinimas: ličio jonų įkraunama baterija, darbo laikas apie 30 val.
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo -10 °C iki +50 °C / slėgis nuo 650 iki 1080 hPa / santykinė drėgmė nuo 0 iki 95%HR
- Laikymo temperatūra: nuo 0 iki 50°C
- Perspėjimas: vizualus
- Matmenys: 117 x 32 x 58 mm

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856