

Triukšmo dozimetras "KIMO DS 300"

**Kaina:****1995.00 € (be PVM)****2413.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Triukšmo dozimetras "KIMO DS 300"

Skirtas triukšmo poveikio matavimams darbo vietose. Programinės įrangos pagalba galima perkelti duomenis ir juos analizuoti kompiuteryje. Tik vienas išplėstinis diapazonas: 100 dB : 40-140 dB. Oktavos juostų dažnio analizė.

Komplektą sudaro: matuoklis, kalibravimo sertifikatas, programinė įranga, mikrofono tvirtinimo komplektas, skydelis nuo vėjo, programinė įranga, USB tipo baterijos įkroviklis, transportavimo dėklas.

MATUOJAMOS REIKŠMĖS

- Triukšmo lygis: LAF-LAS-Max-min
- Ekvivalentinis nuolatinis lygis: LAeq-LCeq-LXeq
- Oktavos juostos: 63 Hz/8 kHz
- Garso ekspozicija / poveikio taškai: EA, T:Pa²h
- Dienos garso ekspozicijos lygis (kas savaitę): Lex, d
- Aptikimo ir piko skaičiavimas: 135dB, 137 dB, 140 dB
- Dozės

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Tik vienas išplėstinis diapazonas: 100 dB : 40-140 dB
- Oktavos juostų dažnio analizė

- Dviejų kanalų matavimas
- Audio įrašymas viršijant nustatytas ribas
- Mažiausios / didžiausios reikšmės
- Perkrovos buvimas ir procentinė dalis, matavimo trukmė
- Magnetinių plokštelių rinkinys ir patikimas stiklas siekiant sumažinti pašalinį triukšmą
- Vizualus perspėjimo signalas
- Ekranas, klaviatūra, dozimetras, stotelės užraktas

MATAVIMAI

Lq ir Lp kanalai:

- Tikslumas: klasė 2
- Dinaminis diapazonas (V1): 40-120 dB
- Dinaminis diapazonas (V1 ir V2): 40-120 arba 60-140 dB
- Laiko dažnio koeficientai: A ir C
- Filtrai: 8 oktavų juostos filtrai, nuo 63 Hz iki 8 kHz
- Reikšmės: LAF, LAS, max, min, LAeq, LCEq, LXeq, max, min, Lex, d, EAT, DOSE, poveikio taškai
- Sinchroninio matavimo režimas: LAeq - LCEq - LXeq (X : nuo 63 Hz iki 8 kHz)
- Leq integracijos trukmė: nuo 1s iki 60 s (žingsnis kas 1s)
- Garso slėgio atranka: 48 kHz

Piko kanalas:

- Tikslumas: klasė 2
- Dinaminis diapazonas (V1): 93-143 dB
- Dinaminis diapazonas (V1 ir V2): 73-123 arba 93-143 dB
- Laiko dažnio koeficientai: C arba Z
- Reikšmės: LCpk, LZpk
- Sinchroninio matavimo režimas: LCpk arba LZpk
- Garso slėgio atranka: 48 kHz
- Aptikimas ir pikų skaičiavimas: 135 dB - 137 dB - 140 dB

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Mikrofonas: elektrinis, skersmuo 9.5 mm (3/8") - 15 mV/Pa
- Atminties modulis: integruota Micro SD - duomenų atsisiuntimas USB laidu
- Atminties talpa: 99 įvykiai
- Laikrodžio tikslumas: geresnis nei 0.01%
- Audio įrašymas (užsakoma papildomai)
- Maitinimas: ličio jonų įkraunama baterija, darbo laikas apie 28 val.
- Darbinės sąlygos: temperatūra nuo -10 °C iki +50 °C / slėgis nuo 650 iki 1080 hPa / santykinė drėgmė nuo 0 iki 95%HR
- Laikymo temperatūra: nuo 0 iki 50°C
- Perspėjimas: vizualus
- Matmenys: 117 x 32 x 58 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856