

Triukšmo matuoklis MI 6301 FonS su metrologine patikra



Triukšmo matuoklis MI 6301 FonS su metrologine patikra

Profesionalus garso matuoklis atliekantis matavimus pagal EN 61672 standarto 1 ir 2 klasę. Prietaisas atlieka įprastinius A, C ir Z dažnių svertinius lygių matavimus, greito, lėto ir impulsinio laiko svorių matavimus bei turi 2 papildomus nepriklausomus matavimo kanalus kurie skirti nustatyti skirtingiems svertiniams lygiams. Prietaisas idealus atlikti tiek momentinius matavimus, tiek vykdyti ilgalaikę analizę pasirinktoje vietoje.

Programinės įrangos pagalba (yra komplekte) galima atsisiųsti, peržiūrėti, spausdinti ar eksportuoti matavimų duomenis.

Pritaikymas: garso matavimams vidaus patalpose ir lauke (sausu oru), pramoniniams garso matavimams, akustinės įrangos testavimui ir kitose srityse.

Komplektą sudaro: prietaisas, dėklas, mikrofonas garso fiksavimui su apsauginiu antgaliu nuo vėjo, plastikinis mikrofono skydelis, trikojo adapteris, USB laidas, maitinimo adapteris, 6 x NiMH įkraunamos baterijos, programinė įranga, instrukcija, kalibravimo sertifikatas, ISO sistemos kalibravimo sertifikatas.

ATLIEKAMI MATAVIMAI

- LXY (Laikinis svertinis garso lygis)
- LXeq (Laikinis vidutinis garso lygis)
- LXYmax (Maksimalus laikinis svertinis garso lygis)
- LXYmin (Minimalus laikinis svertinis garso lygis)
- LXpeak (pikinis garso lygis)
- LXE (garso išlaikymo lygis)

- Garso slėgio lygio procentilio vertės
- 1/1 oktavos analizė realiu laiku
- 1/3 oktavos analizė realiu laiku

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Vienu metu gali matuoti ir apskaičiuoti 19 skirtingų garso parametrų (ekrane rodo iki 6 parametrų vienu metu)
- A, C, Z dažnio svertiniai matavimai bei greito, lėto ir impulsinio laiko svorių matavimas pagal standartą EN 61672
- Du nepriklausomi garso matavimo kanalai, kuriuos galima nustatyti skirtingais laiko ir svorio parametrais
- Atlieka realaus laiko oktavos ir trečiosios oktavos dažnio analizę pagal EN 61260 standartą
- Galima išsaugoti iki 2000 matavimų su pasirinktu periodu
- Pritaikomas įvairiose srityse
- Gali rodyti didžiausias, mažiausias, pikines reikšmes, 1 ir 2 kanalo duomenis bei kitą informaciją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Garso lygio matavimas (A 1146): diapazonas nuo 30 dB iki 140 dB; rezoliucija 0.1 dB; tikslumas atitinka EN 61672 1 klasę
- Garso lygio matavimas (A 1151): diapazonas nuo 30 dB iki 140 dB; rezoliucija 0.1 dB; tikslumas atitinka EN 61672 2 klasę
- Garso zondai A 1146 ir A 1151: dinaminis diapazonas: 80 dB; dažnio koeficientas: A, C, nulis; laiko svoris: greitas, lėtas, impulsas
- Komunikacijos prievadas: USB
- Atmintis: 2000 įrašų
- Ekranas: grafinis LCD su apšvietimu, 160 x 160 taškų
- Maitinimas: 6 x 1.2 V AA tipo įkraunamos baterijos
- Apsaugos laipsnis: IP40
- Matmenys: 110 x 85 x 220 mm
- Svoris: 0.56 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856