

Grūdų drėgmės ir hektolitro masės matuoklis Draminski GMDM

**Kaina:****879.96 € (be PVM)****1064.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Prekei suteikiama garantija: **24 mėn.**

GRŪDŲ DRĖGMĖS IR HEKTOLITRO MASĖS MATUOKLIS DRAMINSKI GMDM

GMDM yra grūdų drėgmės ir hektolitro masės matuoklis, pritaikytas prekybai grūdais ir atsiskaitymams pagal drėgnį. Prietaisas matuoja drėgmę, temperatūrą ir hektolitro masę (natūrinį svorį) sveikuose, nesmulkintuose grūduose svorio ir talpos metodu. Tinka javams, aliejiniams ir ankštiniais augalams, pramoninėms kultūroms bei kavai.

Matuoklis skirtas grūdų prekybos įmonėms, javų ir rapsų augintojams, grūdų sandėliavimo bei perdirbimo įmonėms ir pašarų gamintojams.

Matavimo kamera pripildoma pusiau automatiniu dozatoriumi, mėginio tūris – 210 ml. Vienodo dydžio mėginys užtikrina pakartojamus matavimus. Temperatūros įtaka kompensuojama automatiškai, periodiškai kalibruoti prietaiso nereikia. Rezultatai rodomi dviejų eilučių po 16 simbolių raidiniame skaitmeniniame LCD ekrane, valdymas atliekamas keturių mygtukų membranine klaviatūra, kurios patvarumas – 5 mln. paspaudimų.

Standartiškai įdiegtos aštuonių rūšių kalibracijos: rapsams, rugiams, paprastiesiems kviečiams, aukštos kokybės kviečiams, kvietrugiams, vasariniams miežiams, avižoms ir kukurūzams. Kliento pageidavimu papildomai įdiegiamos kitų kultūrų kalibracijos – garstyčių, žirnių, pupų, lubinų, sojų, žaliosios kavos, ryžių, bolivinių balandų ir kt. Prietaiso atmintyje vienu metu telpa 12 rūšių. Standartinis rūšių sąrašas gali skirtis priklausomai nuo platintojo pasiūlymo.

Matuoklis maitinamas įmontuotu 1 000 mAh nikelio-kadmio akumuliatoriumi, kurio pakanka apie 45 valandas nepertraukiamo darbo. Įkraunama komplekte esančiu maitinimo šaltiniu. Išsikrovus akumuliatoriui apie tai pranešama automatiškai. Prietaisas pernešamas transportavimo dėkle su putplasčio įdėklu.

Komplektacija: matuoklis GMDM su įmontuotu akumuliatoriumi, specialus pusiau automatinis dozatorius, maitinimo šaltinis akumuliatoriui įkrauti, transportavimo dėklas su putplasčio įdėklu, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Drėgmės, temperatūros ir hektolitro masės matavimas viename prietaise
- Pritaikytas atsiskaitymams prekyboje grūdais
- Matuojami sveiki, nesmulkinti grūdai
- Automatinė temperatūros kompensacija
- Periodiškai kalibruoti nereikia
- Aštuonių rūšių standartinės kalibracijos ir papildomos kliento pageidavimu
- Pusiau automatinis dozatorius pakartojamiems matavimams
- Patvari membraninė klaviatūra
- Įmontuotas įkraunamas akumuliatorius – iki 45 val. darbo
- Automatinis pranešimas apie išsikrovusį akumuliatorių

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimas

- Matuojami parametrai: drėgmė, temperatūra, hektolitro masė
- Drėgmės matavimo metodas: svorio ir talpos
- Mėginio struktūra: sveiki grūdai
- Mėginio tūris: 210 ml
- Kameros pripildymas: pusiau automatinis dozatoriumi
- Paskirtis: javai, aliejiniai ir ankštiniai augalai, pramoninės kultūros, kava
- Drėgmės rezoliucija: 0,1 %
- Temperatūros rezoliucija: 1 °C
- Hektolitro masės rezoliucija: 0,1 kg/hl
- Drėgmės matavimo tikslumas: $\pm 0,8$ % (iki 10 % drėgmės); virš 10 % – $\pm 0,04$ nuo matuojamos reikšmės +0,4 %
- Drėgmės matavimo tikslumas (kukurūzams): $\pm 0,9$ % (iki 10 % drėgmės); virš 10 % – $\pm 0,05$ nuo matuojamos reikšmės +0,4 %
- Temperatūros matavimo tikslumas: ± 1 °C
- Temperatūros kompensacija: automatinė
- Periodinis kalibravimas: nereikalingas
- Matavimo valdymas: vienos sistemos mikrokompiuteris

Valdymas ir atmintis

- Ekranas: raidinis skaitmeninis LCD, 2 × 16 simbolių
- Valdymas: membraninė klaviatūra (patvarumas 5 mln. paspaudimų)
- Mygtukų skaičius: 4
- Vidinė atmintis: 12 rūšių, 1 kalba
- Jungtis: RS232
- Programinės įrangos ir drėgmės kreivių atnaujinimas: tik gamintojo servise

Maitinimas

- Maitinimas: įmontuotas nikelio-kadmio akumuliatorius, 1 000 mAh
- Srovės sąnaudos: ~20 mA

- Nepertraukiamo darbo laikas: ~45 val.
- Išsikrovusio akumulatoriaus indikatorius: automatinis pranešimas

Bendri parametrai

- Matmenys: 200 × 160 × 130 mm
- Svoris: 1 655 g
- Gamintojas: Dramiński S.A. (Lenkija)
- Garantija: 2 metai

Kalibracijos

- Rapsai: 4,0 – 20,0 %
- Rugiai: 9,0 – 24,0 %
- Paprastieji kviečiai: 9,0 – 24,0 %
- Aukštos kokybės kviečiai: 9,0 – 24,0 %
- Kvietrugiai: 9,0 – 24,0 %
- Vasariniai miežiai: 9,0 – 24,0 %
- Avižos: 9,0 – 24,0 %
- Kukurūzai: 9,0 – 24,0 %
- **Papildomai užsakymu aktyvuojamos kalibracijos:** baltosios garstyčios 5,0 – 30,0 %; žirniai 8,0 – 30,0 %; griekiai 7,4 – 25,0 %; lubinai 7,6 – 24,3 %; pupos 6,5 – 22,2 %; sojos 5,1 – 22,0 %; žalioji Arabica kava 5,5 – 30,0 %; žalioji Robusta kava 6,0 – 30,0 %; sėjamosios kanapės 3,5 – 17,5 %; juodasis sezamas 7,0 – 25,0 %; plikyti ryžiai 8,0 – 23,0 %; baltieji ryžiai 9,0 – 18,0 %; rudieji ryžiai 10,0 – 15,0 %; nelukštentos bolivinės balandos 6,5 – 27,0 %; lukštentos bolivinės balandos 6,0 – 27,0 %; valyti žieminiai miežiai 8,0 – 23,0 %; smulkiosios baltosios pupelės 9,0 – 23,0 %; balandiniai žirniai 5,0 – 22,0 %; guaro pupelės 7,0 – 22,0 %; rudieji avinžirniai 5,0 – 22,0 %; juodojo ispaninio šalavijo (čijos) sėklos 4,5 – 14,0 %

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856