

HD-CVI vaizdo kamera HAC-HFW2231RP-Z-IRE6



Prekei suteikiama garantija: **36 mėn.**

DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Dahua HD-CVI vaizdo kamera HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

HD-CVI, TVI, AHD, CVBS 2.1MP cilindrinė HD vaizdo kamera. LXIR pašvietimas iki 60 m (Smart IR). Diena/Naktis. 1/2.8" colio 2.1 MP STARVIS CMOS sensorius, 2MP (1920x1080) 25kps, 2.7~13.5mm/F1.3 reguliuojamas motorizuotas objektyvas (objektyvo apžvalgos kampas nuo 102° iki 29°), autofokusas, OSD meniu, 3DNR, AWB, AGC, BLC, 120dB WDR.

HD-CVI technologija leidžia FULL HD vaizdą perduoti per koaksialinį kabelį neprarandant kokybės - maks. atstumas iki 800 m, per UTP kabelį 300 m.

HD VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- FULL HD 2.1 megapikselių HD-CVI Diena/Naktis kamera (HDCI - High Definition Composite Video Interface)
- TVI, AHD, CVBS perjungimas per UTC valdiklį DH-PFM820
- 1/2.8" 2.1 MP STARVIS CMOS sensorius
- 2.7~13.5mm/F1.3 reguliuojamas motorizuotas objektyvas (objektyvo apžvalgos kampas nuo 102° iki 29°) autofokusas

- Vaizdo rezoliucija: 1080P(1920×1080)
- Efektyvių vaizdo elementų skaičius 1937(H)×1097(V)
- Suspaudimo greitis: 1080P(1920×1080) 25 fps
- 4vnt. 3-čios kartos didelio galingumo IR šviesos diodai (SMART-IR) 850 nm
- Pašvietimo atstumas 60 m
- Specialus stiklas apsaugantis objektyva nuo IR spindulių apšvietimo
- D/N: persijungia iš spalvotos veikos į juodai balta, esant tam tikram šviesos intensyvumui, mechaninis D/N filtras
- Min. apšvietimas: diena: 0.005Lux/x@F1.6, naktis/0Lux /F1.6(IR ij)
- Elektroninis užlaikymas: Automatinis/Rankinis, 1/4s~1/100000s
- Baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis AWB, AGC, BLC, 120dB WDR
- Sinchronizacija: vidinė
- 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija
- Video išėjimas: 1 BNC HDCVI (aikštos raiškos video išėjimas)
- Video formatas PAL
- OSD meniu
- Atspari drėgmei IP 67
- 3 ašių mechanizmas kameros reguliavimui
- Darbinė temperatūra: -40°C~+60°C
- Maitinimas: DC12V±10%
- Galingumas: 10.1W
- Matmenys: 213 mm x 90.4 mm x 90.4 mm
- HD vaizdo kamera sveria: 0.61 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856