

HD vaizdo kamera Hikvision 2CE16D5T-IT5 F12



Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

HIKVISION

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

HD vaizdo kamera Hikvision 2CE16D5T-IT5 F12

2MP Turbo HD vaizdo kamera. 12 mm objektyvas. IR apšvietimas iki 80 metrų. IP66. Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS.

HD VAIZDO KAMEROS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Sensorius: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Signalo sistema: PAL / NTSC
- Efektyvūs taškai: 1920(H) x 1080(V)
- Min. apšvietimas: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/25(1/30) s iki 1/50,000 s
- Objektyvas: 12 mm
- Matymo kampas: 24.3°(12mm)
- Objektyvo montavimas: M12
- Diena / naktis: ICR
- Kadrai per sekundę: 1080p@25fps/1080p@30fps
- HD vaizdo išvestis: 1 analoginis HD išėjimas
- Sinchronizacija: vidinė sinchronizacija
- CVBS išvestis: 1Vp-p kompozicinis išėjimas (75Ω / BNC)
- Triukšmo slopinimas: daugiau kaip 52dB
- Scenos: vidus, laukas, vidus1, LOW-LIGHT

- AGC: palaikomas
- D/N režimas: Color/BW/EXT
- Baltos spalvos balansas: ATW, AWC-SET, Indoor, Outdoor, Manual
- Privatumo zonos: maks. 8 zonos
- Judesio detekcija: maks. 4 zonos
- BLC: palaikomas
- Anti-mirgėjimo funkcija: įjungta / išjungta
- Kalbos: anglų, rusų, lenkų, vokiečių ir kitos
- Funkcijos: Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom(62x), Slow shutter, Mirror, Defog, Defect pixel correction, SMART D-ZOOM
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo -20°C iki 60°C; drėgmė 90% ir mažiau
- Maitinimas: 12 V DC±10%
- Energijos suvartojimas: maks. 5W
- IP apsaugos klasė: IP66
- IR apšvietimas: iki 80 m
- Protokolas: Pelco-C (Coaxitron)
- Matmenys: 105 x 104.8 x 263.1 mm
- HD vaizdo kamera sveria: 800 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856