HD vaizdo kamera Hikvision DS-2CE19H8T-IT3ZF F2.7-13.5



Hikvision vaizdo kameros
Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą . Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

HD vaizdo kamera Hikvision DS-2CE19H8T-IT3ZF F2.7-13.5

5MP Turbo HD vaizdo kamera. Automatinis fokusavimas. 2.7-13.5mm motorizuotas varifokalinis objektyvas. EXIR 2.0, išmanus IR apšvietimas iki 80 metrų. OSD meniu, 3D DNR, 130 dB true WDR. 4 viename vaizdo išvestis (perjungiama TVI/AHD/CVI/CVBS). HD vaizdo kameros apsaugos klasė IP67.

HD VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 5 MP progressive scan CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Efektyvūs taškai: 2560 (H) x 1944 (V)
- Min. apšvietimas: spalvotas: 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: nuo 1/25(1/30) iki 1/50,000 sek.
- Objektyvas: 2.7-13.5mm motorizuotas varifokalinis objektyvas
- Objektyvo montavimas: φ14
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°; pakreipimas: nuo 0° iki 90°; rotacija: nuo 0° iki 360°
- Diena/naktis: IR filtras su automatiniu jungikliu
- Kadrai per sek.: PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps; NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
- Sinchronizacija: vidinė
- 3D DNR: lygiai nuo 1 iki 9

- D/N režimas: auto / spalvotas / juoda/balta
- Automatinis baltos spalvos balansas: auto / rankinis
- BLC: palaikomas
- AGC: palaikomas
- WDR: yra
- Funkcijos: šviesumas, ryškumas, DNR, veidrodis, Smart IR
- Vaizdo išvestis: 1 HD analoginis išėjimas
- Veikimo sąlygos: temperatūra nuo -40 °C iki 60 °C, drėgmė iki 90%
- Maitinimas: nuo 9 VDC iki 15 VDC
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 80 metrų
- Komunikacija: Up the coax
- Protokolas: HIKVISION-C(Coaxitron)
- Matmenys: 84.5 mm x 92 mm x 255.1 mm
- Svoris: apie 930 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856