

HD vaizdo kamera Hikvision DS-2CE19U1T-IT3ZF

**HIKVISION**

Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

HD vaizdo kamera Hikvision DS-2CE19U1T-IT3ZF

8MP Hikvision Turbo HD vaizdo kamera. Automatinis fokusavimas. 3840 x 2160 vaizdo raiška. 2.7 mm - 13.5 mm motorizuotas varifokalinis objektyvas. 4 viename vaizdo išvestys (perjungiamo TVI/AHD/CVI/CVBS). OSD meniu, DNR. EXIR 2.0, išmanus IR apšvietimas iki 80 metrų. HD vaizdo kameros apsaugos klasė IP67.

HD VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 8.29 MP high performance CMOS
- Efektyvūs taškai: 3840 (H) x 2160 (V)
- Užrakto laikas: PAL: nuo 1/12.5 iki 1/50,000 sek.; NTSC: nuo 1/15 iki 1/50,000 sek.
- Objektyvo montavimas: $\varnothing 14$
- Reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°; pakreipimas: nuo 0° iki 90°; rotacija: nuo 0° iki 360°
- Diena/naktis: IR filtras
- Kadrai per sek.: TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps; CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps; AHD: 5MP@20fps; CVBS: 960H P/N
- HD vaizdo išvestis: 1 analoginis HD išėjimas
- Sinchronizacija: vidinė sinchronizacija
- D/N režimas: auto / spalvotas / juoda/balta
- Automatinis baltos spalvos balansas: auto / rankinis
- BLC: palaikomas

- AGC: palaikomas
- Kalba: anglų
- Darbo sąlygos: nuo -40 °C iki 60 °C, drėgmė 90% arba mažiau
- Maitinimas: nuo 9 VDC iki 15 VDC(-A: nuo 9.6 VDC iki 14.4 VDC; nuo 19.2 VAC iki 28.8 VAC)
- Energijos suvartojimas: maks. 8.6 W (-A: maks. 10.8 W)
- IP apsaugos klasė: IP67
- IR apšvietimas: iki 80 metrų
- Protokolas: HIKVISION-C(Coaxitron)
- Matmenys: 84.5 mm x 92 mm x 255.1 mm
- Svoris: 695 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856