

# Turbo HD vaizdo kamera Hikvision DS-2CE16U1T-ITF F2.8



## Hikvision vaizdo kameros

Hikvision - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo kameras, vaizdo stebėjimo sistemas ir susijusią įrangą. Hikvision vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, patikimu, stabiliu darbu.

**HIKVISION**

Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Hikvision vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia Hikvision vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

## Turbo HD vaizdo kamera Hikvision DS-2CE16U1T-ITF F2.8

8MP Turbo HD vaizdo kamera. 3840 x 2160 raiška. 2.8mm objektyvas. 4 viename vaizdo išvestis (perjungiamo TVI/AHD/CVI/CVBS). EXIR 2.0, išmanus IR apšvietimas iki 30 metrų. HD vaizdo kameros apsaugos klasė IP67.

### HD VAIZDO KAMEROS PARAMETRAI

- Sensorius: 8.29 MP high performance CMOS
- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Efektyvūs taškai: 3840 (H) x 2160 (V)
- Min. apšvietimas: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux su IR
- Užrakto laikas: PAL: nuo 1/12.5 iki 1/50,000 sek; NTSC: nuo 1/15 iki 1/50,000 sek.
- Objektyvas: 2.8 mm fiksuotas objektyvas
- Objektyvo montavimas: M16
- Vaizdo kameros reguliavimas: pasukimas: nuo 0° iki 360°, pakreipimas: nuo 0° iki 180°
- Diena / naktis: IR filtras
- Kadrai per sek.: TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps; CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps; AHD: 5MP@20fps; CVBS: 960H P/N

- Sinchronizacija: vidinė
- Horizontalus matymo kampas: 102.2°(2.8 mm), 79° (3.6 mm), 50.8° (6 mm)
- D/N režimas: auto / spalvotas / juoda/balta
- BLC: palaikomas
- AGC: palaikomas
- Kalba: anglų
- Funkcijos: vaizdo šviesumas, ryškumas, DNR, veidrodis, Smart IR
- Vaizdo išvestis: 1 HD analoginis išėjimas
- Veikimo sąlygos: temperatūra nuo -40 °C iki 60 °C, drėgmė iki 90%
- Maitinimas: 12 VDC ±25%
- Energijos suvartojimas: maks. 5.3 W
- IR apšvietimas: iki 30 metrų
- Komunikacija: up the coax
- Protokolas: Pelco-C (CVBS išėjimas), HIKVISION-C (TVI išėjimas)
- Matmenys: 58 mm x 61 mm x 159.8 mm
- Svoris: 435 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856