

Halogeninis infraraudonųjų spindulių šildytuvas Trotec IRS 2110

**Kaina:****335.50 € (be PVM)****405.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

HALOGENINIS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS TROTEC IRS 2110

Reguliuojamo aukščio 2100 vatų daugiakampis ant grindų statomas infraraudonųjų spindulių šildytuvas su integruotu LED apšvietimu, laikmačio funkcija ir nuotolinio valdymo pultu.

Išskirtinis dizainas ir sudėtingas funkcionalumas geometrinės formos šildytuve. Matinis juodas daugiakampio dizaino IR šildytuvas suteikia lauko maitinimo įstaigoms, balkonams, terasoms ir sėdimoms bei stovimoms zonoms trijų pakopų visapusišką šilumą (800 W, 1300 W, 2100 W) – be ilgo išankstinio šildymo. Jei reikia, 30, 60 arba 90 minučių žingsniais galima užprogramuoti išjungimo laikmatį, kad šildytuvas visiškai automatiškai išsijungtų praėjus nustatytam laikui. Šildytuvo aukštį galima reguliuoti nuo 190 iki 220 cm. Prireikus galima įjungti dviejų spindulių LED stalinį apšvietimą.

Šildytuvas atsparus oro sąlygoms ir atitinka IP45 standartą, apjungia viską, ko maitinimo ir komercinio sektorių profesionalai tikisi iš ekonomišką ir saugaus lauko patalpų šildymo sprendimo. Tvirtas tinklelis apsaugo keturis aukštos kokybės halogeninius infraraudonųjų spindulių vamzdelius (apie 5000 valandų šviesos) nuo smalsių vaikų pirštų ir atsitiktinio kontakto. Jei šildytuvas kada nors pradėtų klibėti, nepaisant stabilaus pagrindo, integruotas apsaugos nuo apsvertimo įtaisas iš karto išjungia įrenginį.

PRIVALUMAI

- Mobilus infraraudonųjų spindulių šildymas be išankstinio pašildymo
- Aukštos kokybės halogeniniai infraraudonųjų spindulių vamzdžiai (apie 5000 valandų apšvietimo)
- Vienoda visapusiška šiluma iki 15 m²
- Trijų pakopų šildymo galia (800 W, 1 300 W, 2 100 W)
- LED apšvietimas
- Jutiklinis valdymo skydelis su LED ekranu
- IR nuotolinio valdymo pultas
- Apsaugos klasė IP45 – profesionalus prietaisas, atsparus srovei, atsparus lietai iš visų pusių
- Apsauginis tinkelis nuo prisilietimo prie šildymo vamzdžių
- Laikmačio funkcija automatiniam išsijungimui po iš anksto nustatyto veikimo laiko (30/60/90 minučių)
- Reguliuojamas aukštis nuo 190 iki 220 cm
- Elegantiškas juodas korpusas pagamintas iš milteliniu būdu dengto aliuminio
- Švarus, be kondensato, bekvapis ir be triukšmo
- Nesukelia dulkių, todėl tinka alergiškiems žmonėms
- Veikimo indikatoriaus lemputė
- Taupantis energiją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šildymo galia: 2000 W
- Maitinimas: 220 - 240 V / 50 Hz
- Laido jungtis: CEE 7/7
- Laido ilgis: 1,8 m
- Išmatavimai: 520 x 520x 2200 mm
- Svoris: 19 kg
- Apsaugos klasė: IP45

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856