Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras CH8550



Kaina:
57.98 € (be PVM)
70.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras CH8550

Puikios kokybės infraraudonųjų spindulių temperatūros matuoklis nekontaktiniams matavimams atlikti: judančių, sunkiai pasiekiamų ar pavojingų liesti objektų temperatūrai matuoti. Matavimo diapazonas: -50 ~ +550°C. Pasižymi greitu reakcijos laiku, didele raiška (0.1 °C). Turi lazerį, su kuriuo tiksliai nustatysite optimalų atstumą iki matavimo taško. Galima sklandžiai reguliuoti spinduliavimą 0.1 - 1.0 diapazone.

IR spindulių termometras turi apšviečiamą ekraną, duomenų sustabdymo funkciją, didžiausios temperatūros atmintį. Maitinamas 9V šarmine baterija.

Komplektacija: infraraudonųjų spindulių termometras, baterija, pakrovėjas, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Apšviečiamas LCD ekranas
- Vienu metu rodoma didžiausia ir esama matavimo reikšmė
- Galimybė pasirinkti matavimo vienetus (°C / °F)
- Optinė raiška: 12:1
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Automatinis išsijungimas po 15 sek. nenaudojimo
- Senkančios baterijos indikatorius
- Lengvai valdomas prietaisas

TECHNINIAI PARAMETRAI
Temperatūros matavimas:

- Temperatūros matavimo diapazonas: -50 ~ +550°C (-58 ~ +1022°F)
- Optinė raiška: 12:1
- Tikslumas: ≥100°C ± 2.0% arba ≤100°C ± 2°C
- Matavimo raiška: 0.1°C (0.1°F)
- Reakcijos laikas: mažiau nei 0,5 sek.
- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 µm
- Matavimo vienetai: °C / °F
- Spinduliavimas: reguliuojamas diapazone 0.10 ~ 1.00 kas 0.01
- Lazeris: raudonas, bangos ilgis 630 ~ 670 nm, išėjimo galia <1 mW, klasė 2

Darbo sąlygos:

- Darbinė temperatūra ir drėgmė: 0 ~ +50 °C (32 ~ +122°F), 10 ~ 90 % RH
- Laikymo sąlygos: -20 ~ +50°C (-4 ~ +122°F), be baterijų, < 80% RH

Maitinimas:

- Baterija: 9 V DC šarminė baterija; tipas NEDA 1604A; 6LR61 arba 6F22
- Automatinis maitinimo išjungimas: po 15 sek. nenaudojimo

Kiti parametrai:

- Ekranas: LCD, 3½ skaitmenų
- Matmenys: 143 x 97 x 49 mm
- Svoris su baterija: 172 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856