

Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras CN8550AT

**Kaina:****105.99 € (be PVM)****128.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras CN8550AT

Aukštos klasės infraraudonųjų spindulių matuoklis - pirometras, skirtas nekontaktiniams judančių, pavojingų liesti ar sunkiai pasiekiamų objektų temperatūros matavimams. Didelis matuojamos temperatūros diapazonas (nuo -50 iki +550 °C), matavimo raiška 0.1 °C, greitas reakcijos laikas. IR spindulių termometras turi dvigubą lazerį, kuris leidžia nustatyti optimalų atstumą iki matuojamo taško.

Neabejotinas šio pirometro privalumas - galimybė sklandžiai reguliuoti spinduliavimą 0.10 - 1.00 diapazone. Prietaisas turi ekrano apšvietimo funkciją, matavimo rezultatų sustabdymo funkciją, didžiausios ir mažiausios temperatūros atmintį. Termometras taip pat gali apskaičiuoti skirtumą ir vidutinę vertę, turi perspėjimo signalą, kuris skamba viršijus didžiausias ir mažiausias nustatytas ribas bei paskutinių 9 matavimų atmintį.

Komplektacija: infraraudonųjų spindulių matuoklis - pirometras, baterija, pakrovėjas, instrukcija.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Apšviečiamas LCD ekranas
- Vienu metu rodo esamą ir maksimalią temperatūrą
- Pasirenkami matavimo vienetai (°C / °F)
- Reakcijos laikas mažiau nei 0,5 sek.
- Dviejų taškų lazeris

- Optinė raiška 12: 1
- Duomenų sustabdymo funkcija (Hold)
- Automatinis išsijungimas po 15 sek. nenaudojimo
- Senkančios baterijos indikatorius
- Kompaktiškas dizainas, ergonomiška rankena

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas:

- Temperatūros matavimo diapazonas: -50 ~ +550°C (-58 ~ +1022°F)
- Optinė raiška: 12:1
- Tikslumas: $\geq 100^{\circ}\text{C} \pm 2.0\%$ arba $\leq 100^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Matavimo raiška: 0.1°C (0.1°F)
- Reakcijos laikas: mažiau nei 0,5 sek.
- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 μm
- Matavimo vienetai: °C / °F
- Spinduliavimas: reguliuojamas diapazone 0.10 ~ 1.00 kas 0.01
- Lazeris: bangos ilgis 630 ~ 670 nm, išėjimo galia <1 mW, klasė 2

Darbo sąlygos:

- Darbinė temperatūra ir drėgmė: 0 ~ +50 °C (32 ~ +122°F), 10 ~ 90 % RH
- Laikymo sąlygos: -20 ~ +50°C (-4 ~ +122°F), be baterijų, < 80% RH

Maitinimas:

- Baterija: 9 V DC šarminė baterija; tipas NEDA 1604A; 6LR61 arba 6F22
- Automatinis maitinimo išjungimas: po 15 sek. nenaudojimo

Kiti parametrai:

- Ekranas: LCD, 3½ skaitmenų
- Matmenys: 160 x 165 x 40 mm
- Svoris su baterija: 200 g.

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856