

# Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras DT8500H su metrologine patikra



**Kaina:**

**148.97 € (be PVM)**

**180.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras DT8500H su metrologine patikra

Kompaktiškas infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras skirtas judančių, pavojingų liesti ar sunkiai pasiekiamų objektų temperatūros matavimams. Platus matavimo diapazonas (-50 °C ~ + 500 °C). Lengvai valdomas, ergonomiškas prietaisas. Turi lazerį, kurio pagalba tiksliai nustatysite matuojamą tašką.

Apšviečiamas LCD ekranas, duomenų sustabdymo funkcija, galimybė pasirinkti matavimo vienetus bei reguliuoti spinduliuotę ant matuojamo objekto.

IR spindulių termometras plačiai pritaikomas: automobilių, maisto perdirbimo, viešojo maitinimo, šaldymo, džiovavimo, elektros įrangos, oro kondicionavimo ir šildymo srityse.

**Komplektacija:** infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras, baterija, pakrovėjas, instrukcija.

### PRIETAISO PRIVALUMAI

- Apšviečiamas LCD ekranas
- Galimybė pasirinkti matavimo vienetus (°C / °F)

- Optinė raiška: 12:1
- Duomenų sustabdymo funkcija
- Automatinis išsijungimas po 15 sek. nenaudojimo
- Senkančios baterijos indikatorius
- Mažo svorio ir matmenų, lengvai valdomas prietaisas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Temperatūros matavimas:

- Temperatūros matavimo diapazonas: -50 ~ +550°C (-58 ~ +1022°F)
- Optinė raiška: 12:1
- Tikslumas: ±2% arba ±2°C
- Matavimo raiška: 0.1°C (0.1°F)
- Reakcijos laikas: mažiau nei 0,5 sek.
- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 μm
- Matavimo vienetai: °C / °F
- Spinduliavimas: reguliuojamas diapazone 0.10 ~ 1.00 kas 0.01
- Lazeris: bangos ilgis 630 ~ 670 nm, išėjimo galia <1 mW, klasė 2

### Darbo sąlygos:

- Darbinė temperatūra ir drėgmė: 0 ~ +50 °C (32 ~ +122°F), 10 ~ 90 % RH
- Laikymo sąlygos: -20 ~ +50°C (-4 ~ +122°F), be baterijų, < 80% RH

### Maitinimas:

- Baterija: 9 V DC šarminė baterija; tipas NEDA 1604A; 6LR61 arba 6F22
- Automatinis maitinimo išjungimas: po 15 sek. nenaudojimo

### Kiti parametrai:

- Ekranas: LCD, 3½ skaitmenų
- Matmenys: 150 x 95 x 40 mm
- Svoris su baterija: 171 g.

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856