

Infraraudonųjų spindulių termometras - pirometras Wintact WT327B

**Kaina:****28.47 € (be PVM)****34.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS- PIROMETRAS WINTACT WT327B

Aukštos kokybės bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras, skirtas matuoti temperatūrą nuo -50 °C iki 600 °C.

Atkreipiame dėmesį, kad pirometras nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas kūno temperatūrai matuoti. Jo nurodytos reikšmės rodo paviršiaus temperatūrą, kuri skiriasi nuo vidinės kūno temperatūros.

Komplekte yra: infraraudonųjų spindulių termometras-pirometras Wintact WT3279B, 2 x 1,5 V AAA baterijos, originali gamintojo kartoninė pakuotė, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Aplinkos temperatūros matavimas - pirometre yra papildomas jutiklis, fiksuojantis aplinkos temperatūrą
- Rankinis kalibravimas - galite sukalibruoti pirometrą pagal savo poreikius, kad pašalintumėte nedideles matavimo klaidas
- Emisijos reguliavimas - ši funkcija reikalinga matuojant metalą ir kitus objektus, kurių spinduliuotė skiriasi nuo numatytosios (0,95)

- Daugiataškis lazerinis matymas - palengvina mažų elementų matavimą
- Tvirtas korpusas - pagamintas iš patvarios medžiagos
- Ultravioletinė šviesa - fluorescencinė lemputė nuotėkio aptikimui (pavyzdžiui, kai aptinkamas šaltnešio nuotėkis)
- LCD ekranas - lengvas matavimo rodmenų nuskaitymas, nepriklausomai nuo darbo vietos apšvietimo

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas

- Diapazonas: nuo -50 °C iki +600 °C (nuo -58 °F iki +1112 °F)
- Skiriamoji geba: 0,1 °C
- Tikslumas: 0-600°C: ± 1,5 °C arba ± 1,5 %; -50-0 °C: ± 3 °C

Kiti parametrai

- Pakartojamumas: 1 % arba 1 °C
- Reakcijos laikas: 0,5 sek.
- Spektrinis atsakas: 5-14 μm
- Spinduliavimas: reguliuojamas 0,10-1,00 (numatytasis 0,95)
- Matavimo atstumo santykis: 12:1
- Darbinė temperatūra: 0-40°C (32-104°F)
- Darbinė drėgmė: 10-95 % santykinis drėgnumas
- Laikymo temperatūra : -20°C ~ +60°C (-4 ~ +140°F)
- Maitinimas: 2 x 1,5 V AAA baterijos
- Lazerinis rodyklė: kelių taškų (tiksliai pažymi matavimo plotą ir skersmenį)
- Lazeris: 9 taškai (centrinis taškas + 8 aplink matavimo kūgio perimetrą)
- Matmenys: 108 x 49 x 177 mm
- Svoris: 202 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856