

Infraraudonųjų spindulių termometras KIMO KIRAY 200

**Kaina:****150.37 € (be PVM)****181.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Infraraudonųjų spindulių termometras KIMO KIRAY 200

Infraraudonųjų spindulių termometras su K tipo termoporos zonu, skirtas matuoti temperatūrą iš atstumo. Bekontaktis termometras gali saugiai matuoti karštus ar pavojingus liesti paviršius. Skirtas matuoti iš nedidelių atstumų. Idealus bekontaktis termometras atlikti matavimus įvairiose srityse. Matavimo diapazonas nuo -50 iki +850°C.

IR spindulių termometras parduodamas kartu su K termoporos zonu, dėklu ir instrukcija.

BEKONTAKČIO TERMOMETRO PRIVALUMAI

- Spektrinis diapazonas: 8-14 mkm
- Lazerio bangos ilgis: 630-670 nm
- Reguliuojamas spinduliavimas nuo 0.10 iki 1.00 (nustatytas iš anksto 0,95)
- Viršutinių / apatinių ribų perspėjimas
- Paprastas valdymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tipas: bekontaktis termometras
- Spektrinis diapazonas: 8 - 14 μm
- Optinis dydis: 30:1 (50 mm iš 1500 mm)

- Temperatūros matavimo diapazonas: nuo -50 iki +850 °C
- Tikslumas: nuo -50 iki -20°C: ±5°C; nuo -20 iki +200 °C: ±1.5% nuo matavimo reikšmės arba ±2 °C; nuo +200 iki +538 °C: ±2% nuo matavimo reikšmės arba ±2 °C; nuo +538 iki +850 °C: ±3.5% nuo matavimo reikšmės arba ±5 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Spinduliuotė: reguliuojama, nuo 0.10 iki 1.00 (iš anksto nustatyta ties 0.95)
- Viršito diapazono indikacija ekrane: « -0L » neigiamam; « 0L » teigiamam diapazonui
- Lazerys: bangos ilgis 630-670 nm
- Išėiga: < 1mW, klasė 2 (II)
- Ekranas: 4 ½ skaitmenų LCD ekranas su apšvietimu
- Automatinis išsijungimas: po 7 sek. nenaudojant
- Aukšto/žemo lygio perspėjimo signalas: mirksintis signalas ekrane ir garsinis signalas, reguliuojami slenksčiai
- Maitinimas: šarminė 9 V baterija
- Autonomija: 38 val. (kada neaktyvus lazeris ir apšvietimas); 15 val. (su aktyviu lazeriu ir apšvietimu)
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki +10 °C trumpu periodu, nuo 11 iki +50 °C ilgu periodu
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Santykinė drėgmė: nuo 10% iki 90%RH darbo režimu; >80%RH laikymo sąlygomis
- Matmenys: 175 x 110 x 45 mm
- Svoris: 230 g (su baterija)
- Atmintis: 20 temperatūros reikšmių su matavimo vienetais

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856