

Infraraudonųjų spindulių termometras- pirometras Wintact WT320

**Kaina:****14.92 € (be PVM)****18.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS- PIROMETRAS WINTACT WT320

Aukštos kokybės bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras, skirtas matuoti temperatūrą nuo -50 °C iki 380 °C. Tiksliai išmatuoti dominančio paviršiaus temperatūrą yra dar lengviau dėl pirometre esančio lazerinio taikiklio. Įrenginį tinka naudoti automobilių ir mašinų pramonėje, statybose, šaldymo, maisto, gastronomijos ir kitose srityse. Lazerinis pirometras su spalvotu ekranu ir rankinio kalibravimo galimybe.

Atkreipiame dėmesį, kad pirometras nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas kūno temperatūrai matuoti. Jo nurodytos reikšmės rodo paviršiaus temperatūrą, kuri skiriasi nuo vidinės kūno temperatūros.

Komplekte yra: pirometras, 2 x AAA baterijos, pakuotė, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Aukšta kokybė
- Paprasta naudoti
- Matavimų tikslumas
- Ergonomiškas dizainas
- Apšviestas ekranas
- Lazerinis žymeklis

- Automatinio išsijungimo funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Temperatūros matavimas

- Vienetai: °C ir °F
- Diapazonas: -50 °C ~ +380 °C (-58 °F ~ +716 °F)
- Tikslumas: 0 °C ~ +380 °C (32~716 °F): ±1,5 °C (±2,7 °F) arba -50 °C~0 °C (-58~32 °F): ±3 °C (±5 °F)
- Skiriamoji geba: 0,1 °C (0,1 °F),
- Pakartojamumas: 1 % arba 1 °C
- Spinduliavimas: 0,95 (pastovus)
- Matavimo atstumo santykis: 12:1 (optinė skiriamoji geba)
- Matavimo tikslumas: ±1,5°C diapazone nuo 0 °C iki 380 °C ir ±3 °C diapazonui nuo -50 °C iki 0 °C

Kiti parametrai

- Prietaiso matmenys: 145 x 36 x 95 mm
- Spalva: raudona ir juoda
- Vaizdo ieškiklis: lazeris
- Maitinimas: 2 x AAA baterijos (baterijos yra komplekte)
- Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki +40 °C (32~104°F)
- Darbinė oro drėgmė: 10~90 % RH
- Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C (-4~+140 °F)
- Reagavimo laikas: 0,5 s
- Baterijos veikimo laikas: 12 valandų nepertraukiamo pirometro naudojimo (neįjungus lazerio)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856